

Nordsjö Professional Rezisto 5

Easy Clean Vægmaling



Produktbeskrivelse:

Nordsjö Professional Rezisto 5 Easy Clean er en helmat, vandfortyndbar akryl vægmaling med en plet- og smudsafvisende teknologi, der forhindrer snavs, fedt og væsker i at trænge ind i malingoverfladen. Malingen er ideel til trafikerede rum, der er udsat for slitage, og som kræver en holdbar overflade, der kan rengøres. Anvendes på vægge af puds, beton, letbeton, gips, spartlede flader, glasvæv, m.fl., samt tidligere malede overflader.

Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt og fast inden malebehandling. Ubehandlet puds, beton, gipsplader spartles ved behov og grundes med Professional Grund+. Der færdigmales 2 gange med Nordsjö Professional Rezisto 5 Easy Clean.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader vaskes med Nordsjö Original Universal Grundrens. Malede overflader med glans matslibes. Dårligt bundne underlag som limfarve og kalk nedvaskes til ren, fast og smittefri bund og grundes med Professional Binder. Der færdigmales 2 gange med Nordsjö Professional Rezisto 5 Easy Clean.

Påføring:

For bedste resultat og glat finish: Anvend malarulle med kort luvlængde (ca. 10 mm).

Anbefalet sprøjteudstyr:

Dyse: Graco LP517/519: RAC X LP TIP / Wagner HEA Protip 517/519

Sprøjtetryk: Variabelt alt efter dysesystem.

Påfør ikke malingen ved lave temperaturer i luft og underlag, under +5°C.

Valg af mørke og kraftige kulører kan forlænge tørretiden.

Sikkerhed og Miljø:

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk



TEKNISKE DATA:

Anvendelse: Inde

Bindemiddeltipe: Akryl

Glans: 5 - helmat

Rækkeevne: 12-14 m²/liter. - Afhænger af underlagets struktur, indsugning og påføringsmetode

Tørretid v. 23°C/50% RF: Støvtør 1 time

Genbehandling v. 23°C/50% RF: 2 timer

Hærdetid v. 23°C/50% RF: Opnår fuld overfladestyrke efter ca. 4 uger

Luft/Underlag temp: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Vaskeklasse: 1. iht. EN 13300

Fortynding: Vand

Farver/Baser: Base White, Base Clear, NCS S0500-N/Lys Råhvid

Emballage: 2,5 L, 10 L

Rengøring af værktøj: Vand og sæbe

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode (1993): OO-1

Brandklasse: B-s1,d0, iht. typegodk. SCO710-15

Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 3096 0003

VOC Indhold: EU grænseværdi (kat. A/a): 30 g/l (2010). indeholder max. 1 g/l VOC.

Rev: Jan 2025

AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S. Tel 32698000

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.nordsjo.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Nordsjö og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.