

CELCO AQUA

Sisetöödelakk

- Vähesese lõhnaga veepõhine puidulakk
- Kaitseb pinda kollastumise eest
- Toonitav



Toote omadused

Kiiresti kuivav ning praktiliselt lõhnatu veepõhine sisetöödelakk. Moodustab pinnale pesukindla lakikihi, mis on vastupidav vee, rasva ja kodukemikaalide toimele. Tootes sisalduv UV-filter vähendab puidu tumenemist päikese kiirguse mõjul. Lakk on toonitav.

Kasutuskoht

Toode on mõeldud seinte, lagede, karniiside, uste, liistude ja talade lakkimiseks sisetööl kuivades ruumides.

Aluspind

Sobib uue ning eelnevalt lakitud puitpinna viimistlemiseks, samuti kaitselakina betoon-, tsementkrohv- ja tellispinnal.

Pinna ettevalmistus

Lakitav pind peab olema puhas tolmust, mustusest, rasvast ning vahast. Jälgida, et kõikidel töetappidel oleks pind kuiv, puidu niiskussisaldus alla 18%.

Varem lakitud puitpinnalt eemaldada lahtine lakk, seejärel lihvida pind siledaks. Ühtlase, ilma nähtavate üleminekuteta pinna saamiseks on soovitatav pinnalt eemaldada kogu vana lakk. Aluspinnaga tugevasti seotud vana lakikiht karestada parema nakke saamiseks liivapaberiga. Puitpinnas olevad augud ning praod (mitte laudade vahelised praod!) täita sobiva pahtliga, seejärel lihvida pahteldatud kohad siledaks. Enne lakkimist eemaldada pinnalt tolm niiske lapi või tolmuimejaga.

Lakkimine

Uus puitpind lakkida 2-3 kihis, varem lakitud pind 1-2 kihis lakiga Celco Aqua.

Toode on kasutusvalmis, enne kasutamist lakki hoolikalt segada. Esimest kihti vajadusel vedeldada veega (kuni 10%), lõppkiht kanda pinnale vedeldamata kujul. Lakk kanda pinnale piki lauda, vajadusel teha vahelihvimine. Toode on pinnale kandes piimjas, muutudes kuivades läbipaistvaks.

Töötamine toonitud lakiga

Toonitud lakile Celco Aqua lisada 10% vett ning kanda pinnale üks kord pikikiudu. Töötada laud-laua haaval, vältides pinna kohatist ülekatmist. Lakk kanda pinnale soovitatavalt pintsliga. Järgnevalt katta pind 1-2 kihi värvitu lakiga Celco Aqua. NB! Iga järgnev toonitud lakikiht muudab pinna värvitooni tumedamaks.

Pinna puhastamine

Määratud pinna puhastamiseks kasutada puhast vett, vajadusel ka neutraalseid puhastusvahendeid. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusaineid. Pinna puhastamiseks kasutada pehmet švammi või lappi.



Tehnilised andmed

Kasutuskoht	sisetööd
Sideaine	akrüüllateks
Läige (Gardner, 60°)	matt
Katvus	8-12 m ² /l sõltuvalt pinna imavusest
Kuivamisaeg (23°C, RH 50%)	tolmukuiv 1 tunni pärast, ülelakitav 2 tunni pärast
Vedeldi	vesi
Töövahendid	pintsel, rull, pihusti
Töövahendite puhastamine	veega koheselt pärast kasutamist
Hoidmine	hoida suletud taaras kuivas ja jahedas (üle +5°C)
Pakend	1 L / 2,5 L

Soovitused lakkimiseks

Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur lakkimisel +10...25°C (soovitavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus 40...80% (soovitavalt 65%). Lubatust kõrgem või madalam temperatuur või tuuletõmbus lakkimise ning laki kuivamise ajal võivad põhjustada ülekattejälgede ning ebakvaliteetse lakikile teket.

Puitpinna tõhusamaks kaitsmiseks tasuks töövahendina eelistada pintslit. Toode kanda pinnale pideva kihina piki puidukiudu. Enne järgneva kihi pealekandmist on soovitatav pind kergelt üle lihvida. Lihvimise järel eemaldada pinnalt lihvimistolm.

Tööohutus

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Halva enesetunde korral võtta ühendust mürgistusteabekeskuse või arstiga.

Keskkonnakaitse ning jäätmekäitlus

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt lakinõu. Enne töövahendi puhastamist eemaldada liigne lakk. Toode mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad lakijäägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult täielikult tühjendatud nõud.

Tootja

Akzo Nobel, Rootsi.

Esindaja

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299
info.ee@akzonobel.com

Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhisenäidatena toodete ja töömeetodite valikul. Esindaja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.