

EASYCARE

WOOD&METAL

Kriimustuskindel puidu- ja metallivärv

- Kriimustuskindel tehnoloogia Scratch Resist tehnoloogia (katsetatud standardi EVS-EN ISO 1518-1:2011 järgi)
- Eriti vastupidav õli ja rasvapekkidele.
- Sobib lastemööbli ja mänguasjade värvimiseks (katsetatud standardi EN 71:3:2013 järgi)



Toote omadused

Matt veepõhine alküüdvärv, kuivab kiiresti ja seda on kerge pinnale kanda. Toode sobib mööbli, uste, akende, radiaatorite ning muude puidust ja metallist pindade värvimiseks nii siseruumides kui ka õues. Sobib eelnevalt õlivärviga kaetud pindade üle värvimiseks.

Värvkate on kriimustuskindel (katsetatud standardi EVS-EN ISO 1518-1:2011 järgi) ja kulumiskindel. Värvitud pinda on hiljem kerge hooldada. Erinevalt lahustipõhistest alküüdvärvidest ei kollastu veepõhine värv EasyCare Wood & Metal aja möödudes, vaid säilitab oma esialgse tooni. Toode sobib lastemööbli ja mänguasjade värvimiseks (katsetatud standardi EN 71:3:2013 järgi).

Otstarve

Toode sobib mööbli, uste, akende, aknalaudade, liistude, samuti krunditud metallpindade (nt torude, radiaatorite) värvimiseks.

Aluspinnd

Uued ja varem alküüd- või õlivärviga kaetud puit- ja metallpinnad, puitkiud- ja puitlaastplaadid nii siseruumides kui ka õues.

Pinna ettevalmistus

Eemaldage vana koorunud värv ja nõrgalt nakkuvad pinnakihi, kuni saavutate kindla aluspinna. Eemaldage metallpindadelt hoolikalt rooste ja lihvide puitpindade teravad servad ümaraks. Parema nakkuvuse saavutamiseks karestage varem õli- või alküüdvärviga kaetud pind liivapaberiga. Täitke aluspinna praod ja ebatasasused sobiva Sadolini pahtliga. Lihvide pahteldatud pind siledaks ja eemaldage sellelt tolm.

Aluspinnd peab olema kuiv, puhas, rasva- ja tolmuvaba. Puhastage pind leige või sooja veega. Väga märdunud pinnal kasutage spetsiaalset pesuvahendit.

Kruntimine

Immutage õues asuvad varem töötlemata puitpinnad värvitu puidukaitsekrundiga Pinotex Wood Primer BPR. Eemaldage metallpinnalt lahtine rooste ja kruntige see kohe sobiva metallikrundiga.

Lõppviimistlus

Segage värv enne kasutust hästi läbi. Kandke värv EasyCare Wood & Metal pinnale - uuele pinnale 2 värvikihti, krunditud või varem värvitud pinnale 1-2 kihti. Värv EasyCare Wood & Metal on kasutamiseks valmis. Esimese kihi jaoks võib värvi vajaduse korral puhta veega lahjendada (kuni 10% mahust). Viimane kiht värvige lahjendamata värviga. Vajaduse korral lihvide pinda enne iga järgmise värvikihi pealekandmist kergelt peene lihvpaberiga.

Pinna puhastus

Puhastage värvitud pinda puhta veega, vajaduse korral ka neutraalse või kergelt aluselise (pH 7-8) pesuvahendiga. Pesuvahendi kasutamise korral peske pind pärast hoolikalt puhta veega üle, sest värvikiht võib aluselise pesuvahendi mõjul pehmeks ja matiks muutuda. Kasutage pinna puhastamiseks pehmet harja või lappi. Vältige tugevalt aluseliste pesuvahendite ja jääkade harjade kasutust.



Tehnilised andmed

Otstarve	sise- ja välitööd
Sideaine	uretaanalküüd
Läige (Gardner, 60°)	matt
Katvus	~ 8 m ² /l, olenevalt pealispinna imavusest
Kuivamisaeg (23 °C, RH 65%)	2-3 tundi – tolmukuiv, 6-8 tundi - ülevärvitav
Vedeldi	vesi
Toonimine	Acomixi toonimissüsteem, baastoonid BW ja BC
Tööriistad	pintsel, rull
Tööriistade pesu	veega kohe pärast värvimise lõpetamist
Hoidmine	suletud pakendis kuivas ja jahedas kohas (üle +5 °C) 3 aastat
Pakend	BW valge baas – 0,7/2,75/4,7 l; BC värvitu baas toonimiseks – 0,65/2,56 l

Soovitusi tööks

Õhu ja pinna temperatuur peab värvimise ajal olema 10–25 °C (soovitav +18±2 °C), suhteline õhuniiskus 40–80% (soovitav 65%). Vältige värvimist otse päikese käes. Kui pinna temperatuur on lubatust kõrgem, võib värv liiga kiiresti ära kuivada ja pinnale võivad jääda pintslil jäljed. Kõrge õhuniikuse ja madala temperatuuri korral pikeneb värvi kuivamisaeg.

Värvitud pind peab olema korralikult kuivanud enne järgmise kihi pealekandmist. Suuri pindu tuleb värvida ilma katkestuseta. Katkestusi võib teha vaid nurkades. Värvige eriti hoolikalt puitlaudade otsi, sest sealtkaudu tungib niiskus puidu sisse kõige kiiremini.

Tööohutus

Töötada hästi õhutatavas ruumis. Vältida sattumist nahale ja silma. Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata värvi pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Värvikihi lihvimisel või termilisel töötlemisel võib erituda tervisele kahjulikku tolmu. Töötage korralikult ventileeritavas kohas ja kasutage isikukaitsevahendeid.

ELi lubatud LOÜ piirväärtus tootes (alagr A/d) on 130 g/l. LOÜ maksimaalne kogus tootes on 70 g/l.

Keskkonnakaitse ja jäätmekäitlus

Peale värvimist sulgege värvinoõ korralikult. Enne tööriistade pesemist eemaldage neilt värvijääk. Ärge valage toodet kanalisatsiooni ega veekogudesse. Vedel värvijääk tuleb toimetada ohtlike ainete kogumispunkti. Ümbertöötamiseks võib ära anda üksnes täiesti tühja taara.

Tootja

Akzo Nobel Baltics, Eesti.

Esindaja

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn tel.6 305 299
info.ee@akzonobel.com

Toote kirjelduses esitatud andmed on saadud laboratooriumi tingimustes, sellepärast võivad tegelikud andmed pinna teistsuguse katmisviisi, ilmastikutingimuste jm tõttu neist mõnevõrra erineda. Esitatud informatsioon on ette nähtud abiks toodete ja töömeetodite valimisel. Esindaja ei vastuta kahju eest, kui toodet on kasutatud väärtalt või mitte otstarbe kohaselt. Täpsemat teavet saab esindajalt. Me jätame endale õiguse muuta esitatud andmeid ilma eelnevalt teatamata.