



Tiempo de almacenaje

18 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.

Versión (mes/año): 11/23



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de AKZO NOBEL, con la condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado es ajustado a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior. La presente edición anula las anteriores.



Pág. 1 de 1



Akzo Nobel Coatings, S.L.U.C. Feixa Llarga 140 - 08040 Barcelona - España - Teléfono 93 484.25.00\*  
Sociedad Unipersonal Ins. Reg. Mer. de Barcelona, F8 , T. 37431, H. nºB-45052, Inscrp. 157 °, - N.I.F. B-08218158

