



FICHA TECNICA

CERAS PARA MUEBLES CHALKY FINISH

Descripción	Ceras para proteger y realzar la pintura Chalky Finish Efecto Tiza de Bruguer, aportando un acabado decorativo.	
Propiedades	* La cera transparente deja un acabado natural brillo aterciopelado * La cera oscura permite obtener un acabado de aspecto envejecido * La cera blanca protege y realza, creando un efecto blanco lavado La cera metalizada añade un brillo metalizado * Asegura que el acabado de la pintura repela el agua y la protege contra manchas y marcas * Elaborada a partir de ceras naturales * Puede aplicarse sucesivamente para mantener la protección. * Proporciona un efecto y acabado antiguo.	
Consejo Bruguer	Recomendamos siempre, y antes de realizar todo el volumen de trabajo previsto, la realización de una prueba previa en una zona pequeña y discreta del mueble o del objeto de decoración a renovar, con la finalidad de confirmar que el aspecto decorativo final conseguido es de su agrado	
Usos	Interior	
Colores y Formatos	Formatos: 0,125L / 0,40 L	
Características técnicas	Composición Disolvente Aspecto Densidad Secado a 23°C Rendimiento teórico Valor COV White Spirit Mate 0,85 g/cm³ 15 minutos 14 m²/ litro El rendimiento puede variar dependiendo del método de aplicación. No aplica	
Modo de empleo	Condición de aplicación Útiles de aplicación Disolvente Limpieza de utensilios Temperatura de aplicación relativa inferior al 85%. Sistema de aplicación Preparación previa Superficies nuevas (sin pintar) Acabado Brocha o trapo o muñequilla de algodón White Spirit Aguarrás o White Spirit 10-32°C y una humedad Compruebe que la superficie que va a tratarse está limpia, seca, lisa y sin partículas sueltas. Puede aplicarse en madera con el poro abierto o sobre barniz que se desee revitalizar para conseguir una terminación natural y de aspecto mate sedoso Aplicar la Cera de Acabado para Muebles (Transparente /Blanca /Oscura/ Metalizada) sobre Chalky Finish Pintura Bruguer de forma uniforme	

CERA DE ACABADO PARA MUEBLE CHALKY FINISH

	Superficies pintadas Si la superficie está en buen estado, lavar y lijar con suavidad. Debe aplicarse poca cantidad con cuidado en zonas pequeñas con un pincel o paño suave. Si la superficie está en mal estado, con grietas, desconchada, es al temple o a la cal, lo primero será proceder a su reparación y/o saneado hasta dejar la superficie correctamente preparada y uniforme de aspecto y absorción (pulido uniforme) Después de 10-15 minutos proceder a frotar la superficie encerada con un trapo de lana, algodón o de microfibra hasta dejar la superficie con un aspecto sedoso uniforme Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial. <u>Observaciones</u> El acabado con la cera asegura que la superficie sea más resistente al agua y protege de manchas y marcas por el uso cotidiano.
Información adicional	Instrucción de seguridad Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad Tiempo de almacenaje 36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.