



FICHA TECNICA

P. METALIZADA PARA MUEBLES

Descripción	Pintura metalizada que puede usarse como base con Chalky Finish Pintura para Muebles Bruguer o como puro acabado final metalizado.	
Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> * Base agua, prácticamente sin olor * Altamente concentrado * Acabado brillante * Cobertura excepcional * Puede ser aplicada sobre pintura o barnices viejos. * No es necesaria imprimación ni lijado * Aplicar directamente sobre madera, ladrillo, piedra, yeso o cualquier superficie rígida, con imprimación adecuada (ej. Metal, plástico, etc.) 	
Consejo Bruguer	<p>Remover bien antes de usar. Puede usarse como imprimación antes de aplicar Chalky Finish Pintura Mueble Efecto Tiza. Se puede utilizar como capa final de acabado decorativo.</p>	
Usos	Interior	
Colores y Formatos	Formatos: 0,125L, 0,50 L	
Características técnicas	<p><u>Composición</u></p> <p>Pigmentos Disolvente Aspecto Densidad Secado a 23°C</p> <p>Repintado a 23°C Rendimiento teórico</p> <p>Valor COV</p> <p><u>Condición de aplicación</u></p> <p>Útiles de aplicación</p> <p>Disolvente Dilución</p> <p>Limpieza de utensilios</p> <p>Temperatura de aplicación</p> <p><u>Sistema de aplicación</u></p> <p>Preparación previa</p>	<p>Pigmentos seleccionados Agua. Satinado metalizado 1,17 g/cm³ según base 1 hora Secado total a las 4 horas. Después de 4 horas Hasta 14 m²/ litro y por capa El rendimiento puede variar dependiendo del método de aplicación y la porosidad de la superficie. Valor límite de la UE para este producto (Cat A/d): 130g/l (2010). Este producto contiene un máximo de 6 g/l COV</p> <p>Brocha o rodillo Si se aplica a brocha, aplicar de forma uniforme siguiendo la beta de la madera. Si se aplica a rodillo, utilizar el rodillo de lana de pelo corto. Agua. Pintura lista al uso. Agua y detergente Superior a 5°C e inferior a 35°C</p> <p>Asegúrese que la superficie esta lisa, limpia y libre de cera, grasa, betún, aceite o cualquier otro contaminante. Si ha usado betún o cera limpie bien la superficie con disolvente White Spirit.</p> <p>Superficies nuevas (sin pintar) Recomendamos lijar uniformemente la madera nueva antes de pintar.</p>

	Acabado	Aplicar la Pintura Metalizada para Muebles para un acabado metalizado (oro/plata).
	Superficies pintadas	Si la superficie está en buen estado, lavar y lijar con suavidad. Para un puro acabado metalizado aplicar 2 manos. Para crear una apariencia envejecida aplicar primero Pintura Metalizada para Muebles Bruguer, dejar secar y luego aplicar una capa de Pintura para Muebles Chalky de Bruguer. Dejar secar, después frotar con papel de lija o lana de acero inoxidable para hacer salir el metalizado
		siguiendo la veta de la madera. Proteger el efecto decapado con Cera de Acabado para Muebles o Laca para Muebles de Bruguer.
		Si la superficie está en mal estado, deberá ser saneada/reparada hasta dejar una superficie uniforme de aspecto y de lijado para aplicar directamente la pintura metalizada. Para un mejor acabado y en maderas muy porosas se recomienda aplicar primero una selladora o tapa poros.
		Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.
	<u>Observaciones</u>	
		No aplicar sobre el metal sin una imprimación antioxidante. No es un producto para tapar manchas. Es aconsejable usar una imprimación anti-manchas donde las manchas por sangrado puedan ser un problema, incluyendo nudos. Es aconsejable usar una imprimación o selladora en superficies muy porosas. No recomendable para el uso en exterior. Aunque se haya hecho lo posible para garantizar la exactitud del color, debido a las limitaciones del proceso de impresión, el color/acabado mostrado es aproximado y de carácter orientativo.
Información adicional	Instrucción de seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad
	Tiempo de almacenaje	24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.