

## CETOL BL ECOSTAIN



### LASURE D'IMPREGNATION ET DE FINITION A BASE DE MATIERES PREMIERES RENOUVELABLES



- Système 2 en 1 : primaire et finition.
- Bonne résistance aux intempéries et aux ultra-violets.
- Composé de 50% de matières premières renouvelables.
- Teneur en COV inférieure ou égale à 30g/L.

#### DOMAINE D'APPLICATION

|                  |                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domaine d'emploi | Intérieur / Extérieur.<br>Lasure pour bois de menuiseries de bâtiment, de charpentes, de bardages, de clôtures.                                                                 |
| Subjectiles      | Bois et matériaux dérivés du bois dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes aux NF D.T.U 59.1 (NF P 74-201-1 et 2). |

#### CARACTERISTIQUES

|                         |                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classification :        | AFNOR, Famille I – Classe 4a.                                                                          |
| Liant :                 | Résine alkyde.                                                                                         |
| Pigment :               | Oxydes de fer transparents solides à la lumière.                                                       |
| Solvant :               | Eau.                                                                                                   |
| Degrés de brillant :    | Brillant spéculaire final : 25 – 35 GU valeur à 60° selon la norme NF EN ISO 2813.<br>Satiné moyen.    |
| Densité moyenne :       | 1,04 ± 0,05                                                                                            |
| Extrait sec en poids :  | 36 % ± 2                                                                                               |
| Extrait sec en volume : | 34 % ± 3                                                                                               |
| COV :                   | Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/e) : 130 g/l (2010).<br>Ce produit contient au maximum 30 g/l. |

Emission dans l'air intérieur\* : A+

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .

## RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

|                                         |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conservation                            | Sous abri, en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5 et 35°C.                                                                                                      |
| Bases                                   | Bases TC et TU et 1 teinte transparente prête à l'emploi : 006 chêne.<br>Toutes les teintes sont miscibles entre elles.                                                                      |
| Mises à la teinte                       | Teintes réalisables à partir des bases TC et TU avec le système machine à teinter SIKKENS.                                                                                                   |
| Outils                                  | Brosse synthétique spéciale phase aqueuse ou mixte spéciale lasure, rouleau microfibres 8-14mm.<br>Prêt à l'emploi.                                                                          |
| Nettoyage des outils                    | Eau aussitôt après usage.                                                                                                                                                                    |
| Rendement                               | Pratique par couche : environ 13-15 m <sup>2</sup> /litre.<br>Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état, de la surface et de l'absorption du support.                       |
| Temps de séchage à :<br>23°C et 50% H.R | Hors poussière : environ 1 heure.<br>Recouvrable : environ 8 heures.<br>La température ambiante, l'humidité relative de l'air et la porosité des matériaux influent sur le temps de séchage. |

## MISE EN ŒUVRE ET CONSEILS UTILES

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mise en œuvre               | Respect des conditions et prescriptions définies par le NF DTU. 59-1. (NF P 74-201-1 et 2).<br>Exécution des travaux avant mise en lasure pour rendre le support apte à l'application d'une lasure en phase aqueuse.<br>En intérieur, appliquer par une température comprise entre + 8°C et + 35°C et une hygrométrie inférieure à 70 % HR.<br>En extérieur, appliquer par une température comprise entre + 5°C et + 35°C et une hygrométrie inférieure à 80 % HR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Recommandations importantes | Ne jamais traiter des bois imprimés à l'huile.<br>En extérieur, les systèmes en lasures entièrement incolores sont proscrits par le NF DTU 59-1 (NF P 74-201).<br>Les teintes très claires vieillissent plus rapidement que les teintes soutenues.<br>Sur bardage, la première couche de lasure doit être obligatoirement appliquée sur les deux faces et tranches conformément aux prescriptions des NF DTU 59-1 et NF DTU 41-2.<br>Sur bois contenant des substances colorantes solubles à l'eau ou tanins (Acajou d'Afrique, Niangon, Kotibé, Chêne, Merbau, Doussié, Framiré,...), appliquer <b>CETOL NOVATECH</b> en 1ère couche (séchage 24 heures et faire un essai préalable).<br>Sur bois non traité en atelier (résineux neuf, bois contenant de l'aubier), ainsi que sur bois résineux ancien dont les fibres superficielles ont trop fortement noircies et manquent de cohésion et sur WERSTERN RED CEDAR, appliquer <b>CETOL NOVATECH</b> en 1ère couche.<br>Le degré de brillant peut varier en fonction de la teinte. |
| Sécurité                    | Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet ( <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> fournisseur Akzo Nobel) et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.<br>Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.<br>Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## SYSTEMES D'APPLICATION

---

Après travaux préparatoires et d'apprêt conformément au NF D.T.U 59.1

### Travaux neufs :

Sur bois durs ou tendres 3 couches **CETOL BL ECOSTAIN**

### Travaux d'entretien :

Ancien fond de lasure bien adhérent et en bon état Retouches éventuelles ou 1 couche générale de **CETOL BL ECOSTAIN** selon l'état des fonds.

2 couches **CETOL BL ECOSTAIN**

Ancien fonds en mauvais état, anciens vernis pelliculaires ou autres revêtements incompatibles Après remise à nu du support se reporter aux systèmes « travaux neufs ».

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France SA – 29 rue Jules Uhry – 60160 Thiverny - Tel : 0806.807.001 - R.C.S. Compiègne B 572 075 646 01154