NEOPAL® KITCHEN & BATHROOM

ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ

Ημερομηνία Έκδοσης : 25/05/2026

Αριθμός Έκδοσης 11η



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **NEOPAL KITCHEN & BATHROOM** είναι πλαστικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας για χώρους με αυξημένη υγρασία. Έχει αξιολογηθεί από τον διεθνή φορέα IMSL σύμφωνα με το πρότυπο EN 15457 για την αντοχή του στην ανάπτυξη μυκήτων και μούχλας. Χάρη στις ειδικές μυκητοκτόνες ουσίες που περιέχει, προστατεύει αποτελεσματικά το φιλμ του χρώματος σε απαιτητικά περιβάλλοντα με υδρατμούς, όπως κουζίνες, μπάνια, ταβάνια και υπόγεια. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στο συχνό πλύσιμο, καθαρίζεται εύκολα και προσφέρει υψηλή καλυπτικότητα με άψογο ματ φινίρισμα. Δουλεύεται εύκολα, απλώνει ομοιόμορφα, στεγνώνει γρήγορα και εξασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση. Δεν περιέχει αμμωνία και δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη της φωτιάς και την εξάπλωση της φλόγας.

Προστασία από τη μούχλα

Ανθεκτικό σε υδρατμούς

Καθαρίζεται εύκολα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος: Αντιμυκητιακό πλαστικό χρώμα
Ειδικό βάρος: 1,34 -1,42 gr/cm3 (Λευκό:1,42 ± 0,02 gr/cm3) (ISO 2811)
Ιξώδες : 11-15 ps (ROTOTHINNER DIN 51550, 25°C)
Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.
Αραίωση: 5-10% καθαρό νερό.
Απόδοση: Περίπου 12m² ανά λίτρο ανά στρώση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
Στέγνωμα: Στην αφή περίπου σε 1 ώρα και επαναβαφή μετά από 3 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία).
Αποχρώσεις: Διατίθεται σε Λευκό και σε απεριόριστο αριθμό αποχρώσεων μέσω του συστήματος ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ της Vivechrom.
Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C.

ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)
Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/α Χρώματα ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών, στιλπνότητα ≤25@60°: 30 g/l (2010).
Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 1 g/l ΠΟΕ.

99.9% VOC FREE*

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

Vivechrom Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓΔΙ, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 5538700, FAX: 210 5550464
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 114, 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΤΗΛ.: 2310 450000, FAX: 2310 493984



NEOPAL® KITCHEN & BATHROOM
ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα.
- Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο θα δημιουργήσει σκόνη. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείστε κατάλληλα μέσα για την προστασία της αναπνοής.
- Επιφάνειες με μούχλα και μύκητες, καθαρίζονται πρώτα με αραιωμένο απολυμαντικό υγρό καθαρισμού. Αφήστε να στεγνώσει 24 ώρες.
- Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών: Χρησιμοποιείστε NEOPAL STUCCO.
- Για καινούργιες επιφάνειες ή πορώδεις επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη, κόλλα ή κακής ποιότητας χρώματα: Ασταρώστε με NEOPAL PRIMER ECO.
- Για επιφάνειες χωρίς προβλήματα εφαρμόστε κατευθείαν **NEOPAL KITCHEN & BATHROOM**.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

• Αραιώστε με 5-10% καθαρό νερό και αναδεύστε καλά πριν τη χρήση.
• Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless, 2 χέρια **NEOPAL KITCHEN & BATHROOM** για τέλειο αποτέλεσμα.
• Στεγνώνει περίπου σε 1 ώρα και επαναβάφεται μετά από 3 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία).
• Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C.
• Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

• Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους • Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα • Μην αδειάζετε και μην ξεπλένετε δοχεία και εργαλεία από το χρώμα ή τα περισσεύματά του στο νεροχύτη, στην τουαλέτα, στην αποχέτευση ή στον κάδο απορριμμάτων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις • Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Περιέχει βιοκτόνα προϊόντα: βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπυνύλιο, 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-ονη, μίγμα των: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολιν-3-ονη με 2-μεθυλο-2H-ισοθιαζολ-3-ονη (3:1), 2-μεθυλο-2H-ισοθιαζολ-3-ονη και OIT. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία • Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σωματίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων για Ελλάδα: 210 7793777 / Για Κύπρο: 1401
Περιέχει τις βιοκτόνες ουσίες βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπυνύλιο (CAS Number: 55406-53-6) για την προστασία της επιφάνειας του φιλμ του στεγνού χρώματος.

Vivechrom Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓΔΙ, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 5538700, FAX: 210 5550464
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 114, 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΤΗΛ.: 2310 450000, FAX: 2310 493984

ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C.