



Ημερομηνία Έκδοσης:
20/7/2023

Αριθμός Έκδοσης 1η

HAMMERITE ULTIMA

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΚΟΥΡΙΑ

Χρώμα Μετάλλων Νερού



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Hammerite Ultima είναι χρώμα μετάλλων νερού και αποτελεί καινοτομία στην τεχνολογία χρωμάτων για μέταλλα ενάντια στη σκουριά.

Ειδικά μελετημένο για χρήση απευθείας στη σκουριά και απευθείας σε ΟΛΑ τα μέταλλα, σιδηρά και μη σιδηρά (αλουμίνια, γαλβανιζέ), χωρίς αστάρι.

Προσφέρει απόλυτη προστασία και έχει εξαιρετικά ανθεκτικό γυαλιστερό φινίρισμα μεγάλης διάρκειας. Έχει υψηλή αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Διαθέτει αποκλειστική τεχνολογία Colour Lock προστατεύει τις αποχρώσεις από τη φυσική διαδικασία αποχρωματισμού που προκαλείται από τον ήλιο, εξασφαλίζει μεγαλύτερη στιλπνότητα και διατηρεί τα χρώματα ζωντανά για περισσότερο χρόνο.

**ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΚΟΥΡΙΑ**

**ΧΩΡΙΣ ΑΣΤΑΡΙ, ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ
ΓΡΗΓΟΡΑ**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος: Υδατοδιαλυτό χρώμα εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης.

Ειδικό βάρος: 1,04 -1.2 gr/cm³ ανάλογα με την απόχρωση.

Μέθοδος εφαρμογής: Πινέλο, ρολό.

Αραιώση: Έτοιμο προς χρήση.

Απόδοση: Περίπου 7,5 m² ανά λίτρο στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Στέγνωμα: Στην αφή σε 1 ώρα και επαναβάφεται μετά από 3-4 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία).

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε 6 αποχρώσεις RAL στη συσκευασία του 0,75L (Λευκό RAL 9016, Ανοιχτό Γκρι RAL 7042, Ανθρακί RAL 7016, Μαύρο RAL 9005, Καφέ RAL 8017, Κόκκινο RAL 3003).

Διατίθεται σε 3 αποχρώσεις (Λευκό RAL 9016, Ανθρακί RAL 7016, Μαύρο RAL 9005) στη συσκευασία του 2.5L.

ΠΟΕ (ΠΗΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν (κατ. Α/Θ) ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού: 140 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 60 g/l ΠΟΕ.



www.vivechrom.gr

VIVECHROM Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΟΔΟΣ ΒΑΘΥ ΠΗΓΑΔΙ, 19600, ΜΑΝΔΡΑ, ΤΗΛ.: 210 5538700, FAX: 210 5550464
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 114, 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΤΗΛ.: 2310 450000, FAX: 2310 493984



HAMMERITE ULTIMA

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΚΟΥΡΙΑ

Χρώμα Μετάλλων Νερού

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Τρίψτε την επιφάνεια με χοντρό γυαλόχαρτο για να αφαιρέσετε χαλαρή σκουριά, σαθρά ξεφλουδισμένα χρώματα ή λοιπά υπολείμματα.
- Για να εξασφαλίσετε τέλεια πρόσφυση, αφαιρέστε τυχόν βρωμιά, (άμμο)-σκόννη, γράσο και λάδια με οικιακό καθαριστικό με λιποκαθαριστική δράση.
- Στις λείες μεταλλικές επιφάνειες, τρίψτε ελαφρά για μέγιστη πρόσφυση.
- Για να διασφαλίσετε τη συμβατότητα με την βαμμένη ήδη επιφάνεια, εφαρμόστε μια μικρή δοκιμαστική στρώση Hammerite Ultima στη βαμμένη επιφάνεια. Οποιαδήποτε αντίδραση θα συμβεί εντός μίας ώρας. Εάν είναι εμφανής μια αντίδραση, αφαιρέστε το Hammerite Ultima και ξεπλύνετε με το απολιπαντικό. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αφήστε το να στεγνώσει.
- Σε περίπτωση νέου γαλβανισμένου χάλυβα, αφήστε την επιφάνεια να πολυκαιριστεί. Ξεκινήστε μετά από το βήμα 1.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Ανακατέψτε πριν τη χρήση. Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση, δεν απαιτείται αραιώση.
- Για πλήρη προστασία από τις καιρικές συνθήκες, εφαρμόστε ομοιόμορφα τουλάχιστον 2 στρώσεις Hammerite Ultima σε θερμοκρασία μεταξύ 10°C και 30°C. Καλύψτε πλήρως τις γωνίες και τις άκρες. Επαναβαφή σε 3-4 ώρες.
- Η προστασία των μεταλλικών επιφανειών, μπορεί να μειωθεί σε πολύ θερμά κλίματα ή σε νότιες περιοχές με πολύ υψηλή θερμοκρασία και έντονα υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία.
- Σε περίπτωση εμφάνισης κηλίδων σκουριάς σε έντονα σκουριασμένες μεταλλικές επιφάνειες μετά την εφαρμογή της πρώτης στρώσης, εφαρμόστε δεύτερη και τρίτη στρώση για να εξασφαλίσετε μακροχρόνια προστασία από τη σκουριά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

- Αφαιρέστε το προϊόν από τα εργαλεία και καθαρίστε με απορρυπαντικό διάλυμα. Φυλάσσεται σε ξηρό μέρος μεταξύ 5°C και 35°C.
- Μη το αδειάζετε στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμάτων.
- Τα περισσεύματα των χρωμάτων δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και αποκομιδή των αποβλήτων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ. Περιέχει- 1,2 βενζιθοθειαζολ -3(2H)-όνη, C)M)IT/MIT (3:1), IPBC. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Τρίψιμο, κάψιμο με φλόγα κτλ των παλιών στρώσεων χρώματος μπορεί να δημιουργήσει σκόνη ή/και επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Χρησιμοποιείτε μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Φοράτε κατάλληλο ατομικό (αναπνευστικό) προστατευτικό εξοπλισμό. Μακριά από παιδιά. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. Μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή τα ρούχα. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση, Απόρριψη περιεχομένου και δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τηλέφωνο κέντρου Δηλητηριάσεων: Για Ελλάδα : 2107793777/ Για Κύπρο: 1401.



www.vivechrom.gr