


Kombi Filler

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Descrizione

Stucco a struttura finissima, idoneo per livellare piccole ammaccature, screpolature e graffi su autovetture e veicoli commerciali. È adatto all'uso sia per pezzi nuovi che per riparazione.



Pronto all'uso



Tempo d'applicazione:

3-4 minuti a 20°C




20 minuti a 20°C



Carteggiatura finale dello stucco P800-P1000



Carteggiatura finale dello stucco P400-P500



Ricopribile con tutti i prodotti di preparazione e finiture Sikkens

Con l'eccezione di Polysurfacer.



Usare le protezioni respiratorie idonee

Akzo Nobel Car Refinishes raccomanda l'utilizzo di un respiratore ad aria pura.

Leggere l'intera ST per le informazioni più dettagliate



Kombi Filler

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Descrizione

Stucco a struttura finissima, idoneo per livellare piccole ammaccature, screpolature e graffi su autovetture e veicoli commerciali. È adatto all'uso sia per pezzi nuovi che per riparazione.

Preparazione della superficie



Abradere la superficie, finendo a secco con P400.

Per informazioni più dettagliate sulla preparazione della superficie consultare la ST S8.06.02



Pulire la superficie, rimuovendo ogni traccia di contaminante prima dell'applicazione del prodotto, utilizzando un detergente appropriato.

Supporti idonei

Tutte le finiture esistenti (OEM)
Tutti i prodotti di preparazione Sikkens.

Prodotto ed additivi

Kombi Filler

Composizione

Nitrocellulosa

Applicazione




Applicare mani sottili per riempire le imperfezioni (ammaccature/graffi).

Le mani successive possono essere applicate ad intervalli di circa 15 minuti a 20°C.

- *Temperatura d'applicazione tra 15°C-35°C.*

Essiccazione



Pronto da carteggiare dopo

20 minuti a 20°C

15 minuti a 40°C

8 minuti a 60°C

Kombi Filler

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Carteggiatura



Abradere la superficie, finendo a umido con P800-P1000.



Abradere la superficie, finendo a secco con P400-P500.



Pulire la superficie, rimuovendo ogni traccia di contaminante prima dell'applicazione del prodotto, utilizzando un detergente appropriato.

Ricopribile con

Tutti i prodotti di preparazione e finiture Sikkens con l'eccezione di Polysurfacer.

Pulizia delle attrezzature

Pulire le attrezzature subito dopo l'uso con solventi di lavaggio.

VOC

Il VOC di questo prodotto pronto all'uso è al massimo 485 g/litro.

Stoccaggio

Il tempo di stoccaggio si riferisce la prodotto conservato chiuso e a 20°C.
Evitare gli sbalzi di temperatura.

Per lo stoccaggio dei prodotti consultare la ST S9.01.02

Kombi Filler

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Akzo Nobel Coatings Spa.
Via Silvio Pellico 8
22100 Como
Tel: 031 345111

SOLO PER USO PROFESSIONALE

NOTA IMPORTANTE. Le informazioni riportate in questa scheda non sono da considerarsi esaustive e sono basate sulla nostra attuale conoscenza tecnica e sulle leggi vigenti: chiunque utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli specificamente suggeriti nella scheda tecnica, senza aver preventivamente ottenuto una nostra autorizzazione scritta, lo fa a proprio rischio. È sempre responsabilità dell'utilizzatore adottare tutte le misure necessarie per adempiere alle prescrizioni delle leggi locali. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica di questo prodotto, se disponibili. Tutti i suggerimenti o le dichiarazioni rilasciate da noi in merito al prodotto (sia in questa scheda che in altro modo) sono corrette in base alla nostra migliore conoscenza, tuttavia sono al di fuori del nostro controllo la qualità o lo stato del supporto o i molti fattori esterni che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Di conseguenza, in mancanza di uno specifico accordo scritto, non accettiamo alcuna responsabilità per le prestazioni del prodotto o per le perdite o i danni derivanti dall'uso dello stesso. Tutti i prodotti e i consigli tecnici forniti sono conformi ai nostri termini e condizioni di vendita standard. Consigliamo di chiedere una copia di questo documento e di prenderne visione con attenzione. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifiche periodiche, alla luce delle esperienze acquisite e della nostra politica di continuo sviluppo. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che questa scheda sia aggiornata prima di usare il prodotto.

Questa scheda cita marchi commerciali di proprietà o concessi in licenza ad Akzo Nobel.

Head office :

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com



Kombi Filler

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Akzo Nobel Coatings Spa.
Via Goldoni 38/40, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel: 02 484881

SOLO PER USO PROFESSIONALE

NOTA IMPORTANTE. Le informazioni riportate in questa scheda non sono da considerarsi esaustive e sono basate sulla nostra attuale conoscenza tecnica e sulle leggi vigenti: chiunque utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli specificamente suggeriti nella scheda tecnica, senza aver preventivamente ottenuto una nostra autorizzazione scritta, lo fa a proprio rischio. È sempre responsabilità dell'utilizzatore adottare tutte le misure necessarie per adempiere alle prescrizioni delle leggi locali. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica di questo prodotto, se disponibili. Tutti i suggerimenti o le dichiarazioni rilasciate da noi in merito al prodotto (sia in questa scheda che in altro modo) sono corrette in base alla nostra migliore conoscenza, tuttavia sono al di fuori del nostro controllo la qualità o lo stato del supporto o i molti fattori esterni che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Di conseguenza, in mancanza di uno specifico accordo scritto, non accettiamo alcuna responsabilità per le prestazioni del prodotto o per le perdite o i danni derivanti dall'uso dello stesso. Tutti i prodotti e i consigli tecnici forniti sono conformi ai nostri termini e condizioni di vendita standard. Consigliamo di chiedere una copia di questo documento e di prenderne visione con attenzione. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifiche periodiche, alla luce delle esperienze acquisite e della nostra politica di continuo sviluppo. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che questa scheda sia aggiornata prima di usare il prodotto.

Questa scheda cita marchi commerciali di proprietà o concessi in licenza ad Akzo Nobel.

Head office :

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com

