

Complementari 10/12/2010 L1.08.02

DESCRIZIONE

Flexible Additive può essere utilizzato con 2K HS Primer Filler, 2K High Build Filler e 2K Filler 540 per aumentare la loro flessibilità e permetterne l'applicazione su supporti in plastica flessibile.

PRODOTTO



4:1 o 2:1 2K HS Primer Filler

Flexible Additive = Miscela →



4:1 o 2:1 2K Filler 540

Flexible Additive = Miscela →

4:1 o 2:1 2K High Build Filler

+

Flexible Additive = Miscela →



Complementari 10/12/2010 L1.08.02



5 : 1 (da carteggiatura) Primer Filler + Flexible Additive Universal Hardener

5:1:1 (da carteggiatura) Filler 540 + Flexible Additive Universal Hardener Multi Thinner

5:1:2 (bagnato su bagnato) Filler 540 Mixture Universal Hardener Multi Thinner

6:1:3 (bagnato su bagnato)
Filler 540 Mixture
HS Hardener 420
Thinner 540 non sanding / Thinner HT

5:1:1 2K High Build + Flexible Additive Universal Hardener Multi Thinner

Asta dosatrice



G G

G

R

G

Protezione



Usare le protezioni respiratorie idonee.



2 anni

Complementari 10/12/2010 L1.08.02

DESCRIZIONE

Flexible Additive può essere utilizzato con 2K HS Primer Filler, 2K High Build Filler e 2K Filler 540 per aumentare la loro flessibilità e permetterne l'applicazione su supporti in plastica flessibile.

PRODOTTO & ADDITIVI

Prodotto	Lesonal Flexible Additive
Da utilizzare con	2K HS Primer Filler
	2K Filler 540
	2K High Build Filler
Composizione	Resine poliestere speciali
METODO D'USO	
Rapporto di miscela	Plastiche flessibili
	4 parti in volume – Prodotto verniciante
	1 parte in volume - Flexible Additive
	Plastiche molto flessibili (es: P.U.R. Soft)
	2 parti in volume – Prodotto verniciante
	1 parte in volume - Flexible Additive
Applicazione e tempi	Consultare la scheda tecnica del prodotto elasticizzato.
di essiccazione	I tempi di essiccazione di tutti i prodotti vengono modificati per l'aggiunta di Lesonal Flexible Additive

Stoccaggio



Complementari 10/12/2010 L1.08.02

Akzo Nobel Coatings Spa. Via Silvio Pellico 8, 22100, Como Tel: 031 345111

SOLO PER USO PROFESSIONALE

NOTA IMPORTANTE. Le informazioni riportate in questa scheda non sono da considerarsi esaustive e sono basate sulla nostra attuale conoscenza tecnica e sulle leggi vigenti: chiunque utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli specificamente suggeriti nella scheda tecnica, senza aver preventivamente ottenuto una nostra autorizzazione scritta, lo fa a proprio rischio. È sempre responsabilità dell'utilizzatore adottare tutte le misure necessarie per adempiere alle prescrizioni delle leggi locali. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica di questo prodotto, se disponibili. Tutti i suggerimenti o le dichiarazioni rilasciate da noi in merito al prodotto (sia in questa scheda che in altro modo) sono corrette in base alla nostra migliore conoscenza, tuttavia sono al di fuori del nostro controllo la qualità o lo stato del supporto o i molti fattori esterni che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Di conseguenza, in mancanza di uno specifico accordo scritto, non accettiamo alcuna responsabilità per le prestazioni del prodotto o per le perdite o i danni derivanti dell'uso dello stesso. Tutti i prodotti e i consigli tecnici forniti sono conformi ai nostri termini e condizioni di vendita standard. Consigliamo di chiedere una copia di questo documento e di prenderne visione con attenzione. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifiche periodiche, alla luce delle esperienze acquisite e della nostra politica di continuo sviluppo. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che questa scheda sia aggiornata prima di usare il prodotto.

Questa scheda cita marchi commerciali di proprietà o concessi in licenza ad Akzo Nobel.

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonalcr.com