

„PINOTEX“ MEDIENOS DAŽŲ „WOOD PAINT EXTREME“, „WOOD PAINT DUO VX+“ IR „WOOD PAINT AQUA“ ATSPARUMO SĄLYGOS

Nudažius medinį paviršių dažais „Wood Paint Aqua“, paviršiaus atsparumas užtikrinamas iki 10 metų, dažais „Wood Paint Duo VX+“ – iki 12 metų, o dažais „Wood Paint Extreme“ – iki 16 metų esant šioms sąlygoms:

PARENGIAMIEJI DARBAI

- Gaminio laikymo laikas turi būti nepasibaigęs;
- Transportuojant ir sandėliuojant gaminį turi būti laikomasi gamintojo rekomendacijų;
- Apdorojamas medinis paviršius turi būti švarus, kokybiškas ir nepažeistas grybinių ydų (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo);
- Paviršiaus valymo būdas turi būti pasirinktas atsižvelgiant į teršalų pobūdį (dulkės, suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai), žr. gaminio techninį aprašymą; reikia vengti medieną galinčių pažeisti valymo būdų (pvz., nepatartina paviršiaus valyti smėliasraute);
- Prieš dažymą nuo paviršiaus turi būti pašalintas senas atsilupęs arba silpnai sukibęs medienos apsaugos priemonės ar dažų sluoksnis, taip pat suiręs arba papildėjęs medienos sluoksnis. Seną dažų sluoksnį galima pašalinti mechaniniu būdu (gremžtuoku, šiurkščiu šepetčiu), terminiu būdu (karštu oru, infraraudonaisiais spinduliais) arba cheminiu būdu (dažų šalinimo priemone). Su pagrindu stipriai sukibusį blizgių dažų sluoksnį reikia šiek pašiuurkštinti švitrinio popieriumi.

PAVIRŠIAUS APDOROJIMAS

- Būtina laikytis apdailos priemonės techniniame aprašyme pateiktų sąlygų ir rekomendacijų;
- Visais darbo etapais mediena turi būti sausa, 15–18 % drėgnio;
- Dažymo metu ir paviršiu džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +10...+25 °C (rekomenduojama +18±2 °C), santykinis oro drėgnis – iki 80 %;
- Nepatartina dirbti vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių, nes intensyviai garuojant skiedikliui, gaminys gali blogai įsigerti į paviršių;
- Jei reikia, dažus galima atskiesti tiek, kiek nurodyta gaminio techniniame aprašyme. Paskutiniam sluoksniui naudoti neskiestus dažus;



- Prieš dažymą dažus gerai išmaišyti;
- Galima naudoti tik gaminio techniniame aprašyme nurodytus darbo įrankius;
- Gaminys skirtas tik ant vertikalaus pagrindo esantiems paviršiams;
- Siekiant ilgesnės anksčiau neapdoroto gryno medinio paviršiaus apsaugos, jį reikia iš keturių pusių įmirkyti biocidiniu gaminiu „Pinotex Base“ arba „Pinotex Wood Primer“ (pasirinkti atsižvelgiant į gaminio techniniame aprašyme pateiktus nurodymus);
- Jei paviršius bus dažomas gaminiu „Wood Paint Extreme“ arba „Wood Paint Aqua“, jį reikia nugruntuoti 1 dažų „Pinotex Wood Paint Primer“ sluoksniu, kuris užtikrins tinkamą apdailos dažų sukibimą su mediena. Paviršių reikia gruntuoti ir tuo atveju, jei jis padengtas blizgia medienos apsaugos priemone arba blizgiais dažais (pvz., aliejiniais arba aliejiniais alkidiniais);
- Paviršių dažyti 2 sluoksniais (naują medinį paviršių) arba 1–2 sluoksniais (anksčiau dažytą medinį paviršių). Minimalus džiūvimo laikas tarp dviejų sluoksnių nurodytas gaminio techniniame aprašyme;
- Būtina laikytis gaminio techniniame aprašyme rekomenduojamos sąnaudų normos;
- Kad medinis paviršius būtų atsparesnis drėgmei, lentų galus (skersinio pjūvio paviršius) reikia įmirkyti iki įsotinimo.

REIKALAVIMAI KONSTRUKCIJOMS

- Medinės lentos turi būti pritvirtintos laikantis statybos taisyklių, t. y. už apkalos turi būti paliktas ventiliacijos tarpas, turi būti tvarkingos ir veikiančios stogo ir lietvamzdžių sistemos bei namo aplinkos drenažas, medinis paviršius nuo žemės turi būti mažiausiai 30 cm atstumu;
- Medinės lentos ir detalės geriausia tvirtinti cinkuotomis vinimis ir kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medienos paviršių paskutiniu sluoksniu, jas reikia padengti antikorozine priemone;
- Apdoroto medinio paviršiaus turi neveikti nepalankios atsparumą mažinančios sąlygos, pvz., esdinantys chemikalai, aukšta temperatūra, sąlytis su šviežiu tinku, nuolatinis sąlytis su vandeniu arba žemės paviršiumi ir pan;
- Netoliese atliekant apdorotą medinį paviršių galinčius pažeisti darbus (tinkavimas, virinimas, šlifavimas), jis turi būti tinkamai apsaugotas.

„PINOTEX“ MEDIENOS DAŽŲ „WOOD PAINT EXTREME“, „WOOD PAINT DUO VX+“ IR „WOOD PAINT AQUA“ ATSPARUMO SĄLYGOS

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪROS NURODYMAI

- Mažiausiai kartą per metus medinį paviršių reikia apžiūrėti;
- Mažiausiai kartą per dvejus metus medinį paviršių reikia nuplauti vandeniu su muilu arba neutraliu plovikliu, kad nuo jo būtų pašalinti teršalai ir pelėsis);
- Iš medienos išsiskyrusius saksus reikia iškart nuvalyti, kad jie nepažeistų apdoroto paviršiaus;
- Paviršiaus spalvos blukimas ir blizgesio mažėjimas dėl erozijos yra natūralūs procesai ir nėra pagrindas pateikti reklamaciją;
- Gamintojas neatsako už dažų lupimąsi nuo paviršiaus, jei to priežastis yra medienos trūkinėjimas dėl didelio medienos tūrio pasikeitimo arba netinkamai apdorotų sandūrų;
- Dažyto paviršiaus priežiūros intervalai priklauso nuo paviršiaus buvimo vietos (pvz., pramoninė aplinka, intensyvaus eismo keliai arba jūros artumas), oro sąlygų ir orientacijos pasaulio šalių atžvilgiu.

APDOROTO PAVIRŠIAUS ATSPARUMĄ MAŽINANČIOS APLINKYBĖS:

- Darbo metu arba vėliau, eksploatacavimo metu, nebuvo laikomasi pirmiau nurodytų sąlygų;
- Jei dėl medinio paviršiaus formos, vietos arba dydžio yra sudėtinga jį paruošti ir nudažyti;
- Jei apdorotas paviršius pažeidžiamas arba ant jo atsiranda defektų dėl medienos ligų, deformacijų, įtrūkių, medienoje esančių taninų, saksų išsiskyrimo arba natūralios medienos erozijos;
- Jokioms aukščiau neišvardintoms savybėms, sąlygoms ar trūkumams atsparumas neužtikrinamas, nes dažų gamintojas nekontroliuoja visų medžiagų, įrankių, dengimo būdų, transportavimo, laikymo, montavimo ir kitų susijusių procesų.