



simply refresh wall tiles

Pusmatēta jaunākās paaudzes krāsa keramikas sienas flīzēm “divi vienā” – gruntējums un krāsa

- ✓ Labi piesaistās dažādām flīzētām virsmām
- ✓ Izturīga pret ūdens iedarbību
- ✓ Krāsotā virsma ir noturīga pret tauku traipiem un to viegli tīrīt
- ✓ Ātri žūst
- ✓ Krāsai ir vāja smarža un zems GOS (gaistošo organisko savienojumu) saturs



PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Simply Refresh Wall Tiles – jaunākās paaudzes krāsa keramikas sienas flīzēm “divi vienā” – gruntējums un krāsa. Krāsa labi piesaistās dažādām virsmām, ir izturīga pret ūdens iedarbību, pasargā virsmu no tauku traipiem. Ātri žūst, piemīt vāja smarža. Virsma ir viegli mazgājama un kopjama. Piemērota keramikas sienas flīžu krāsošanai virtuvē, vannas istabā un citās telpās. Tā ir piemērota arī stikla un porcelāna krāsošanai.

PIELIETOJUMS

Keramikas sienas flīzēm iekštelpās.

Krāsa nav piemērota grīdas flīžu un tvaika pirts flīžu krāsošanai. To nav ieteicams lietot arī dušās, kur virsma ir pastāvīgi pakļauta karsta ūdens iedarbībai.

PAMATVIRSMS

Jaunas un iepriekš krāsotas keramikas sienas flīzes. Tā ir piemērota arī stikla un porcelāna krāsošanai.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

- Pamatvirsmām jābūt sausai, tīrai, bez taukiem un putekļiem.
- Ar asu nazi jānoņem vecais silikons. Silikona atliekas jānotīra ar piemērotu silikona tīrīšanas līdzekli.
- Virsma jānoskalo ar remdenu vai siltu ūdeni, ļoti netīrām virsmām jāizmanto speciāls mazgāšanas līdzeklis. Pēc mazgāšanas jāļauj virsmai, tostarp flīžu šuvēm, nožūt.
- Vecā atdalījusies krāsa un slikti saistītas virskārtas jānotīra līdz stingrai pamatnei.
- Lai uzlabotu sasaistīšanos, iepriekš ar eļļas vai alkīda krāsu krāsota virsma jānoslīpē ar smilšpapīru, pēc tam tā jāattīra no putekļiem.

GRUNTĒŠANA

Jaunākās paaudzes krāsa “divi vienā” ir gruntējums un segkrāsa, tāpēc papildus virsmas gruntēšana nav nepieciešama.

BEIGU APDARE

Pirms lietošanas krāsa labi jāsamaisa. Uz jaunas virsmas ar otu vai veltnīti jāuzklāj 2 kārtas, bet uz iepriekš krāsotas virsmas – 1 vai 2 kārtas krāsas. Krāsa ir gatava lietošanai. Vajadzības gadījumā pirmajai kārtai krāsu var atšķaidīt ar tīru ūdeni (līdz 10% no tilpuma), pēdējai kārtai izmanto neatšķaidītu krāsu. Vajadzības gadījumā pirms katras nākamās kārtas krāsošanas virsmu var viegli noslīpēt ar smalku smilšpapīru. Uzreiz pēc darba pabeigšanas rūpīgi jānoņem krāsošanas lentes. Noņemta silikona vietā jāuzklāj jauns silikons.

VIRSMAS TĪRĪŠANA

Normālos apstākļos šīs krāsas plēve galīgi sacietē 4 nedēļu laikā pēc krāsošanas, tāpēc līdz tam virsmu nedrīkst mazgāt vai tīrīt. Pēc 4 nedēļām virsma kļūst izturīga pret tīrīšanu.

Netīru krāsotu virsmu tīra ar remdenu tīru ūdeni, vajadzības gadījumā var izmantot neitrālu (pH 6–7) tīrīšanas līdzekli. Nav piemēroti tīrīšanas līdzekļi, kas satur organiskos šķīdinātājus (piemēram, spirtu). Virsmas tīrīšanai izmantojama mitra drāna vai miksts sūklis. Neizmanto abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, raupjus sūklus vai cietas sukas. Pēc mazgāšanas līdzekļa lietošanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni.



TEHNISKIE DATI

Pielietojums	iekšdarbiem
Saistviela	akriļs
Spīduma pakāpe ISO 2813:2014 (60°)	pusmatēta, 30
Sausnas saturs	55%
Patēriņš	10 m ² /l
Žūšanas laiks (23 °C, rel. mitrums 65%)	puteķļneuzņēmīga pēc 2 stundām, nākamo kārtu var klāt pēc 24 stundām
Atšķaidītājs	ūdens. Produkts ir gatavs lietošanai, nav jāatšķaida. Vajadzības gadījumā pirmai kārtai krāsu var atšķaidīt ar tīru ūdeni līdz 10 % no tilpuma
Tonēšana	tonēšanas sistēma Acomix, pilns toņu klāsts
Darbarīki	ota, veltnītis
Darbarīku tīrīšana	ar ūdeni uzreiz pēc izmantošanas
GOS (gaistošo organisko savienojumu) saturs	≤ 40 g/l (ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam (apakšgr. A/a) – 130 g/l
Glabāšana	neatvērtā iepakojumā sausā un vēsā vietā (vairāk nekā +5 °C) 3 gadus. Sargāt no sala.
Iepakojums	0,5 l / 2,5 l

DARBA IETEIKUMI

Krāsošanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10...25 °C (ieteicams +18±2°C), relatīvajam gaisa mitrumam 40...80% (ieteicams 65%). Ja temperatūra ir augstāka vai zemāka, nekā ieteikts, vai ir caurvējš, var veidoties nekvalitatīva krāsas plēve. Pirms nākamās kārtas klāšanas iepriekšējai krāsas kārtai jābūt labi nožuvušai. Lielas virsmas jākrāso bez pārtraukuma; pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros. Krāsa jāuzklāj bagātīgi, lai krāsotā virsma ilgāk saglabātu mitrumu, jo tā to varēs vieglāk izlīdzināt.

DARBA DROŠĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Strādāt tikai labi vēdināmā vietā. Pēc darba cieši noslēgt krāsas tvertni. Neizliet krāsu kanalizācijā, tostarp tīrot darbarīkus. Atbrīvojoties no krāsas atliekām, nogādājot tās bīstamo atkritumu savākšanas punktā vai sazinoties ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu. Neatvērtā iepakojumā krāsu var uzglabāt 3 gadus no ražošanas datuma (sk. uz iepakojuma).

RAŽOTĀJS

Maestria, Francija

PĀRSTĀVIS

SIA Akzo Nobel Baltics, Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: +371 6751 7018, info.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktu un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.