

EASYCARE

KITCHEN&BATHROOM

Matēta mitrumizturīga krāsa sienu krāsošanai virtuvē, vannas istabā un citās mitrās un sausās telpās

- Pret mitrumu un taukainiem traipiem izturīga tehnoloģija
- Aizsargā pret pelējumu
- Aizsargā pret tauku traipiem, kas rodas virtuvē ēdiena gatavošanas laikā
- Ļoti noturīga pret tīrīšanu un mazgāšanu



Produkta īpašības

Matēta mitrumizturīga krāsa sienām, ļoti izturīga pret biežu tīrīšanu un mazgāšanu (1. klases mitrās berzes noturība, ISO 11998). Krāsotā virsma ir izturīga pret taukainiem traipiem, mitrumu un pelējumu, tāpēc tā ir lieliski piemērota virtuvei, vannas istabai vai citām mitrām telpām. Krāsas virskārta saglabā izturību pret tādiem grūti tīrāmiem traipiem kā vīna, tomātu mērces, šokolādes, tonālā krēma, pārtikas tauku u.c.

Krāsa **EasyCare Kitchen&Bathroom** viegli klājas uz virsmas un labi izlīdzinās. Krāsai gandrīz nav smaržas, tā ir tonējama daudzos toņos. Akrila krāsa ir ļoti noturīga pret berzi, tāpēc krāsotā virsma ir viegli kopjama un daudzus gadus izskatās kā svaigi krāsota.

Pielietojums

Krāsa ir paredzēta sienu un griestu krāsošanai mitrās un sausās telpās, kur jānodrošina mitrumizturība un liela izturība pret tīrīšanu un mazgāšanu (piemēram, virtuvē, vannas istabā, koplietošanas telpās utt.).

Pamatvirsmas

Produkts ir piemērots jaunu un iepriekš krāsotu ģipša plātņu, apmetuma, betona un ķieģeļu, kā arī špaktelētu virsmu, nogruntētu kokšķiedras un kokskaidu plāksņu, kā arī stiklšķiedras tapešu krāsošanai.

Vannas istabās ir lietojamas speciālas mitrumizturīgas ģipša plātnes un tām paredzēta mitrumizturīga špaktelēšanas tepe un gruntēšanas līdzeklis.

Dušas telpas krāsošanai izmantojama mitrumizturīga sistēma.

Virsmas sagatavošana

Pamatvirsmas jābūt sausai un attīrītai no putekļiem, smiltīm un netīrumiem. Virsma jānotīra ar remdenu ūdeni, ļoti netīrām virsmām jāizmanto piemērots mazgāšanas līdzeklis. Ar mazgāšanas līdzekli attīrīta virsma jānoskalo ar tīru ūdeni.

Atdalījusies veca krāsa un vāji saistītas virskārtas jānoņem līdz stingrai pamatnei. Lai panāktu labāku krāsas pielipšanu, iepriekš ar eļļas vai alkīda krāsu pārklāta virsma jānoslīpē ar smilšpapīru. Pamatvirsmas plaisas un nelīdzenumi jānošpaktelē ar piemērotu tepi no **Sadolin** produkcijas klāsta. Nošpaktelētā virsma jānoslīpē, līdz tā ir gluda, un pēc tam jāattīra no slīpēšanas putekļiem.

Vannas istabās, dušas un citās mitrās telpās ieteicams izmantot mitrumizturīgo tepi **Maxi Aqua**.

Gruntēšana

Uz porainas (piemēram, nošpaktelētas vai iepriekš nekrāsotas) virsmas jāuzklāj viena kārtas gruntskrāsas **Super Grund** (mitrās telpās) vai **Grund** (sausās telpās). Vajadzības gadījumā gruntskrāsu var atšķaidīt ar tīru ūdeni (līdz 10% no tilpuma). Grūti krāsojamas virsmas, piemēram, ar alkīda vai eļļas krāsu pārklātas, rūpnieciski lakotas vai krāsotas virsmas, iepriekš neapstrādātas kokšķiedras un kokskaidu plāksnes, kā arī dažādas porainības pakāpes virsmas (piemēram, špaktelējot atsevišķas vietas) jānogruntē ar gruntskrāsu **Super Grund**. Gruntskrāsas kārtas uzlabo apdares krāsas sasaistīšanos ar pamatvirsmu un samazina krāsas patēriņu, kā arī pagarina tās ilgizturību. Veca kaļķu krāsa jāsasaišta ar gruntskrāsas **Master Base** un lakbenzīna maisījumu. Vāji saistīta līmes vai krīta krāsa jānogruntē ar krāsas **Master Base** un lakbenzīna maisījumu.

Izmantojot spilgtu krāsas toni (sarkano, dzelteno, oranžo), labākas segtspējas panākšanai ieteicams virsmu nogruntēt ar gruntskrāsu, kuras tonis ir maksimāli līdzīgs apdares krāsas tonim.



Vannas istabās, dušas un citās mitrās telpās jāizmanto gruntskrāsa **Super Grund**. Dušas telpā jāizmanto sekojošs gruntēšanas paņēmieni: uz virsmas jāuzklāj viena kārtas gruntskrāsas **Super Grund**, kas ir atšķaidīta ar ūdeni attiecībā 1:1, pēc pirmās kārtas nožūšanas uz virsmas jāuzklāj neatšķaidīta gruntskrāsa **Super Grund**, pēc tam uzreiz jāuzstāda stiegrojuma režģis un jāuzklāj vēl viena kārtas gruntskrāsas **Super Grund**. Pēc pilnīgas nožūšanas uz virsmas jāuzklāj 2 kārtas krāsas **EasyCare Kitchen&Bathroom**.

Beigu apdare

Uz virsmas jāuzklāj krāsa **EasyCare Kitchen&Bathroom**. Pirms lietošanas produkts rūpīgi jāsamaisa. Ar veltnīti vai otu uz virsmas jāuzklāj 2 kārtas krāsas, ļaujot virsmai pietiekami nožūt pēc pirmās kārtas uzklāšanas. Krāsa ir gatava lietošanai un nav jāatšķaida. Krāsu atšķaidot vai uzklājot plānākā kārtā, nekā ir ieteikts, var pasliktināties produkta īpašību kvalitāte.

Strādājot vannas istabās, dušas un citās mitrās telpās, jāievēro iepriekšminētie norādījumi par špaktelēšanu, gruntēšanu un krāsošanu.

Krāsojot tapetes (izņemot vinila tapetes), krāsojamās tapetes, tekstila vai stiklšķiedras tapetes, virsma jāattīra no putekļiem, un uz tās jāuzklāj gruntskrāsa **Super Grund**. Jāveic izmēģinājuma krāsošana 1 m² lielā laukumā, lai pārbaudītu, vai papīrs neatdalās no sienas. Ja papīra vai stiklšķiedras tapetes ir pielīmētas nesen, jāievēro uz līmes iepakojuma dotie norādījumi par žūšanas laiku.

Virsmas tīrīšana

Parastos apstākļos krāsas kārtā galīgi sacietē pēc četrām nedēļām, tāpēc pirms šī laika virsmu nedrīkst mazgāt vai tīrīt. Pēc četrām nedēļām virsma kļūst pilnībā izturīga pret intensīvu tīrīšanu un traipu veidošanos uz tās.

Netīru krāsoto virsmu var tīrīt ar tīru, remdenu ūdeni, vajadzības gadījumā var izmantot arī neitrālus tīrīšanas līdzekļus (pH 6–7). Tīrīšanai nav piemēroti tīrīšanas līdzekļi, kas satur organiskos šķīdinātājus (piemēram, spirtu). Virsmas tīrīšanai lietojama mitra drāna vai mīksts sūklis. Nedrīkst izmantot abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, cietus beržamos vai suku. Ar mazgāšanas līdzekli attīrīta virsma jānoskalo ar tīru ūdeni.

Tehniskie dati

Pielietojums	mitras un sausas telpas
Saistviela	akrils
Spīduma pakāpe (Gardner, 60°)	BW matēta, BC pusmatēta, ar pigmentu (atkarībā no krāsas toņa)
Izturība pret mitro noberzi, ISO 11998 (28 dienas, 200 cikli)	1. klase.
Patēriņš	krāsojot iepriekš krāsotu gludu virsmu – aptuveni 10 m ² /l (atkarībā no virsmas iesūkšanas spējas)
Žūšanas laiks (23 °C, relatīvais mitrums 65%)	putekļneuzņēmīga – pēc 1 stundas, nākamo kārtu var uzklāt pēc 2 stundām
Atšķaidītājs	ūdens. Produkts ir gatavs lietošanai un nav jāatšķaida
Tonēšana	tonēšanas sistēma Acomix, visa toņu gamma
Darbarīki	ota, veltnītis, smidzinātājs
Smidzinātājs	0,017–0,025'' uzgalis, spiediens 150–200 bāri, smidzināšanas leņķis 30–60°
Darbarīku tīrīšana	ar ūdeni, uzreiz pēc lietošanas
Glabāšana	glabāt noslēgtā traukā sausā un vēsā vietā (temperatūrai jābūt augstākai par +5 °C), 3 gadus. Sargāt no sala.
Iepakojums	1 l / 2,5 l

Krāsošanas ieteikumi

Gaisa un virsmas temperatūra krāsošanas laikā: 10–25 °C (ieteicams +18±2 °C), gaisa relatīvais mitrums 40–80% (ieteicams 65%). Augstāka vai zemāka temperatūra, nekā pieļaujams, kā arī caurvējš darba laikā var izraisīt nekvalitatīvu krāsas plēvi.

Pirms nākamās kārtas uzklāšanas iepriekšējai kārtai jābūt pilnīgi sausai. Lielas virsmas jākrāso bez pārtraukumiem; pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros.

Uz virsmas krāsa jāklāj tādā kārtā, lai ar vienu litru vienā kārtā var pārklāt ~10 m². Tā pārklātā virsma ilgāk paliek mitra, un to vieglāk izlīdzināt. Nepieciešamā krāsas daudzuma noteikšanai jāņem vērā etiķetē norādītie patēriņa dati. Pārāk plānas kārtas uzklāšanas gadījumā krāsas īpašības izpaužas nepilnīgi.

Darba drošība

Sargāt no bērniem. Strādāt labi vēdināmā vietā. Izmantot individuālās aizsardzības līdzekļus. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnu palīdzību. Sazinieties ar TOKSIKOLOĢJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Uzmanīgi! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Neieelpot smidzinājumu, miglu.

ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam – apakšgrupa A/a – 30 g/l. GOS saturs produktā: < 11 g/l.

Vides aizsardzība un atkritumu apsaimniekošana

Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

Ražotājs:

Akzo Nobel

Pārstāvis:

SIA Akzo Nobel Baltics, Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67517018, info.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Dotā informācijā ir paredzēta, lai izraudzītos produktu un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.