

MAXI BASE

Špaktelēšanas tepe

- Lietošanai gatava viegla špaktelēšanas tepe
- Piemīt ļoti labas piepildīšanas īpašības
- Gaišpelēka



Produkta īpašības

Lietošanai gatava pamatvirsmas špaktelēšanas tepe, veicot iekšdarbus. Produktam piemīt ļoti labas piepildīšanas īpašības, tas ļauj ar vienu kārtu aizpildīt līdz pat 30 mm dziļus caurumus, turklāt žūstot tepe neplaisā. Stipri sasaistās ar dažādu tipu mūra virsmām. Tepi viegli uzklāt uz virsmas, tā ir labi apstrādājama un slīpējama.

Pielietojums

Produkts ir paredzēts atsevišķu vietu, kā arī sienu un griestu vienlaidu špaktelēšanai dzīvojamās, biroju un sabiedriskās telpās. Tepe ir labi piemērota lielāku virsmas nelīdzenumu, caurumu, spraugu un šuvju piepildīšanai.

Pamatvirsmas

Produkts ir piemērots apmetuma, betona, vieglbetona un ķieģeļu virsmas, kā arī ģipsa plātņu špaktelēšanai, veicot iekšdarbus sausās telpās.

Virsmas sagatavošana

Pamatvirsmas jābūt sausai un attīrītai no putekļiem, netīrumiem un taukiem. Virsmas tīrīšanai izmantojams remdens vai silts ūdens, stipri piesārņotas virsmas tīrīšanai – arī līdzeklis «Cleaner». No virsmas jānoņem vecā atdalījusies krāsa un vāji saistītas kārtas jāattīra līdz stingrai pamatnei. Lai panāktu labāku pielipšanu, iepriekš ar spīdīgu krāsu pārklāta virsma jānoslīpē ar smilšpapīru.

Špaktelēšana

Uz virsmas jāuzklāj viena vai vairākas līdz 30 mm biezas kārtas tepes «Maxi Base». Pirms nākamās špaktelēšanas tepes kārtas uzklāšanas jāpārlicinās, ka iepriekšējā kārtā ir nožuvusi. Uzmanību! Tehniskajos datos norādītais žūšanas laiks attiecas uz plānu (1-2 mm) špaktelēšanas tepes kārtu. Svaiga tepe jāizlīdzina uz virsmas maksimāli gludi, lai samazinātu sekojošās slīpēšanas pakāpi. Šuves un platas spraugas jānostiprina ar papīra vai stiklšķiedras auduma lenti. Špaktelētās virsmas slīpēšanai izmantojams vidēji vai smalki graudains smilšpapīrs. Pēc slīpēšanas no virsmas rūpīgi jānoņem slīpēšanas putekļi. Lai iegūtu gludāku virsmu, pirms krāsošanas virsmas beigu izlīdzināšanai lietojama apdares tepe «Maxi».

Tepe «Maxi Base» ir gatava lietošanai. Pēc ilgstošas stāvēšanas var būt nepieciešama viegla tepes samaisīšana. Tepei nedrīkst piejaukt citu tipu tepes vai sausos maisījumus.

Beigu apdare

Špaktelētās virsmas krāsošanai var lietot gan lateksa, alkīda, gan akrila krāsu. Porainu špaktelēto virsmu ieteicams vispirms nogruntēt un tikai pēc tam apstrādāt ar apdares segkrāsu.



Tehniskie dati

Pielietojums	sausas telpas, iekšdarbi
Saistviela	kopolimēra latekss
Graudiņa lielums	< 0,3 mm
Žūšanas laiks (23 °C, RH 65 %)	2-3 stundas, ja tepes biezums ir 1 mm
Atšķaidītājs	ūdens
Krāsa	gaišpelēka
Darbarīks	špaktelļāpstiņa
Darbarīku tīrīšana	ar ūdeni uzreiz pēc lietošanas
Glabāšana	glabāt slēgtā traukā sausā un vēsā vietā (temperatūrai jābūt augstākai par +5 °C)
Iepakojums	2,5 l/10 l

Špaktelēšanas ieteikumi

Špaktelēšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt: +10...+25 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40... 80% (ieteicams 65%). Jāizvairās strādāt tad, kad tieši uz virsmas krīt saules stari, kā arī špaktelēt saulē sakarsušas virsmas. Mitra gaisa iedarbība kopā ar zemu temperatūru krietni pagarina tepes žūšanas laiku.

Pēc trauka atvēršanas tepe ilgāku laiku saglabā svaigumu, ja pēc darba tepes augšdaļu pārklāj ar plānu plēvi un tepes trauku stingri noslēdz.

Darba drošība

Virsmas špaktelēšanas un slīpēšanas laikā ievērot drošības prasības, izmantot respiratoru, acu vai sejas aizsarglīdzekļus, kā arī rūpīgi vēdināt telpas. Lai novērstu putekļu izplatīšanos, slīpēšanas putekli no virsmas jānoņem ar mitru lupatu. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Sargāt no bērniem.

Vides aizsardzība un atkritumu likvidēšana

Pēc darba stingri noslēgt tepes trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko tepi. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās tepes atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

Ražotājs

«Akzo Nobel», Zviedrija.

Pārstāvis

SIA «Akzo Nobel Baltics», Čiekurkalna 1. līnija 11, LV-1026, Rīga, Latvija, tālr.: 67 517 018, info.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Sniegto informāciju var izmantot kā instrukciju, izraugoties produktus un darba paņēmienus. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neņemot vērā lietošanas instrukcijā minētos norādījumus vai izmantojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta ražotāja pārstāvis. Pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.