

## TERRACE & WOOD CLEANER

### Mazgāšanas līdzeklis koka virsmām

- Produkts ir paredzēts virsmas attīrīšanai pirms eļļošanas vai apstrādes ar koksnes aizsarglīdzekli
- Efektīvi noņem netīrumus un plānas pārklājuma kārtas atliekas
- Uzlabo jaunas pārklājuma kārtas pielipšanu pie pamatvirsmas
- Piemīt balinoša iedarbība



#### PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Mazgāšanas līdzeklis vecu vai netīru, dziļi piesūcinātu un nepiesūcinātu koka virsmu tīrīšanai un atsvaidzināšanai. Noņem no virsmas plānāku eļļas vai aizsarglīdzekļa kārtu, kā arī koksnes kārtu, kas ir nedaudz bojāta vai kļuvusi pelēka. Lai noņemtu biežāku pārklājuma kārtu, jāizmanto smilšpapīrs vai virsma vairākas reizes jāapstrādā ar produktu **Pinotex Terrace & Wood Cleaner**.

#### PIELIETOJUMS

Iepriekš ar koksnes aizsarglīdzekli apstrādātas, dziļi piesūcinātas vai nepiesūcinātas ārējās koka virsmas, piem., terases, platformas, kāpnes, dārza mēbeles.

#### PAMATVIRSMĀ

Iepriekš ar koksnes aizsarglīdzekli apstrādātas ārējās koka virsmas. Ierobežojums – produkts nav piemērots no cieto vai vērtīgo koku sugu (tikkok, ipe, merbau u.c.), kā arī termiski apstrādātās koksnes (egle, lapegle, osis) veidotu virsmu tīrīšanai, jo virsmas krāsa un iesūkšanas īpašības var kļūt nevienmērīgas un neatgriezeniskas.

#### LIETOŠANA

- Produkts ir gatavs lietošanai!
- Līdzeklis **Pinotex Terrace & Wood Cleaner** vienā reizē jāuzklāj uz apmēram 2-3 m<sup>2</sup> lielas iepriekš samitrinātas/slapjas koka virsmas, jāizvairās no produkta šļakatu nokļūšanas uz augiem.
- Jāļauj līdzeklim iedarboties apm. 10 minūtes, pēc tam virsma rūpīgi jānotīra ar suku un kārtīgi jānoskalo ar tīru ūdeni.
- Vajadzības gadījumā šī procedūra jāatkārto. Jāseko, lai uz virsmas nepaliktu tīrīšanas līdzekļa palieku. Virsma jāskalo no augšas uz leju slīpuma virzienā tā, lai šļakatas nenokļūtu uz citām līdzās esošajām konstrukcijām/objektiem.
- Darba laikā jāievēro darba drošības prasības. Tā kā mazgāšanas līdzeklim ir kodīga iedarbība, darba laikā jāizmanto aizsargapģērbs, aizsargcimdi un aizsargbrilles.
- Jāizvairās no šķiduma nokļūšanas uz stikla vai metāla detaļām.
- **Pinotex Terrace & Wood Cleaner** balina tekstilu!
- Strādājot ar šķidumu, jāpārklāj tuvumā esošās apstrādātās virsmas un augi (izņemot lielus kokus un krūmus, kas jau ir noziedējuši un nepumpurojas).

#### VIRSMAS TĪRĪŠANAS UN KOPŠANAS IETEIKUMI

- Tīrīšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt: +8...30 °C (ieteicamā temp. +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam <80 %.
- Attīrītā virsma pēc tam jāpārklāj ar piemērotu koksnes aizsarglīdzekli vai **Pinotex Solar Terrace & Wood Oil** vai **Pinotex Terrace & Wood Oil** eļļu.
- Koka daļu klāja galu rūpīga apstrāde krietni paaugstina koksnes mitrumizturību.
- Jāizvairās no krāsošanas vējainā laikā, kā arī tad, ja tieši uz virsmas krīt saules stari, jo šķīdinātāja pārāk intensīva iztvaikošana var traucēt līdzekļa iesūkšanos koksnē.



**TEHNISKIE DATI**

Pielietojums:	Ārējās apdares darbiem
Aktīvā viela:	Nātrija hidroksīds (ziepjakmens)
Tīrīšanas spēja:	10-15 m <sup>2</sup> /l
Darbarīki:	Suka
Darbarīku tīrīšana:	Ūdens un ziepes
Uzglabāšanas laiks neatvērtā oriģinālajā iepakojumā:	2 gads
Izstrādājuma uzglabāšanas nosacījumi:	Noslēgtā iepakojumā +5...35 °C temperatūrā
Iepakojums:	1 l/5 l

**DARBA DROŠĪBA**

Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izmantot aizsargcimdus vai aizsargapģērbu un acu aizsargus vai sejas aizsargus. IEELPO-JOT: Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu. NEIZRAISĪT vemšanu. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Noskalot ādu ar ūdeni. Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu. IEKĻŪSTOT ACĪS: Nekavējoties sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu. Glabāt slēgtā tvertnē. Pirms izmantošanas jāiepazīstas ar lietošanas instrukciju.

**VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA**

Pēc darba stingri aizvērt trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko mazgāšanas līdzekli. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Atbrīvoties no satura un iepakojuma saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, valsts un starptautiskiem noteikumiem.

**RAŽOTĀJS**

"Akzo Nobel Baltics AS", Igaunija.

**PĀRSTĀVIS**

SIA "Akzo Nobel Baltics", Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018  
pinotex.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktus un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot produkta lietošanas norādījumus vai lietojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.