



CetaBever Tuinmeubelgel



Een blanke, watergedragen, zijdematte olie met gelstructuur, speciaal voor tuinmeubelen.

Toepassing:

Buiten, als blanke gel op zowel onbehandeld als reeds eerder met olie behandeld hout. De gel voedt en verzorgt het hout waardoor de natuurlijke uitstraling van het hout behouden blijft.

Producteigenschappen:

- Drupt niet
- Bescherm 2x langer dan normale olie
- Behoudt de natuurlijke uitstraling van het hout
- Gebruik in combinatie met de CetaBever Tuinmeubelgel Handschoen

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Gebruiksklaar
Aanbrengen met de CetaBever Tuinmeubelgel Handschoen.
Let op, om risico van zelfontbranding door te voorkomen, de handschoen na gebruik uitspoelen met warm water en zeep. Na droging kan de handschoen opnieuw gebruikt worden. Bij temperaturen beneden de 10° C of boven de 25° C dit product niet verwerken.

Glansgraad: Zijdemat

Rendement: Ca. 20 m²/l.
Het rendement is afhankelijk van type ondergrond, kwast en roller, omgevingscondities, verlies van verf in



verpakking, en kan afhankelijk van de situatie afwijken van het vernoemde theoretische rendement.

Verwerkingsgegevens:

Gereedschap:	CetaBever Tuinmeubelgel Handschoen
Verdunnig:	Water
Reiniging gereedschap:	Verwijder zo veel mogelijk product uit de handschoen alvorens te reinigen.

Systeeminformatie:

- Onbehandelde ondergrond:
1. Verweerd hout en eventuele groene aanslag verwijderen met CetaBever Tuinmeubelreiniger 2-in-1.
 2. In de richting van de houtnerf schuren met schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken.
 3. De CetaBever Tuinmeubelgel in 2 lagen dun en gelijkmatig aanbrengen met de CetaBever Tuinmeubelgel Handschoen.
 4. Laat de CetaBever Tuinmeubelgel na het aanbrengen van elke laag ongeveer 30 minuten intrekken. Daarna de overtollige gel met een niet pluizende doek verwijderen.
 5. Voor de beste bescherming de behandeling elke 3 tot 4 maanden herhalen.
- Geoliede ondergrond:
1. Verweerd hout en eventuele groene aanslag verwijderen met CetaBever Tuinmeubelreiniger 2-in-1.
 2. Alle verf- en beitslagen verwijderen.
 3. Het kale hout in de richting van de houtnerf schuren met middelgrof schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken.
 4. De CetaBever Tuinmeubelgel in 2 lagen dun en gelijkmatig aanbrengen met de CetaBever Tuinmeubelgel Handschoen.
 5. Laat de CetaBever Tuinmeubelgel na het aanbrengen van elke laag ongeveer 30 minuten intrekken. Daarna de overtollige olie met een niet pluizende doek verwijderen.



6. Voor de beste bescherming de behandeling elke 3 tot 4 maanden herhalen.

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid:	Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking, vorstvrij bewaren.
Kleur:	Blank
Verpakking:	500 ml.
Informatie:	Bezoek: www.cetabever.nl Mail uw vraag naar: info@cetabever.nl Bel Technical Support: 071-3082344

Milieu en Veiligheid:

Milieu:	<p>Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.</p> <p>De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.</p> <p>Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen.</p> <p>Zie voor meer informatie op: spoelverfnooitdoordegootsteen.nl</p>
Veiligheid:	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.