

Flexa Lakverf Kleurtester Mat



De Flexa Lakverf kleurtester Mat is een goed dekkende, matte, waterverdunbare lakverf voor binnen.

Toepassing:

Geschikt als kleurtester voor hout binnen, om een juiste inschatting te kunnen maken van de gekozen kleur en glansgraad in lakverf.

Producteigenschappen:

- Goed dekkend
- Exacte kleur weergave

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Gebruiksklaar

| | | |
|-------------------|--------|--------|
| Droging: | 10°C | 20°C |
| Stofdroog: | 4 uur | 2 uur |
| Overschilderbaar: | 8 uur | 4 uur |
| Doorgehard: | 48 uur | 24 uur |

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd. Bij temperaturen beneden de 10°C dit product niet verwerken.

Alleen bedoeld voor het doen van kleurtesten (niet voor het testen van schrobbaarheid e.d.). Om het risico van 'aftekenen' te voorkomen het kleurvlak bij voorkeur op een opvallende plek aanbrengen.

Glansgraad: Mat.

Rendement: Ca. 0,3 m²/30 ml.
Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

Verwerkingsgegevens:

Gereedschap: Kleurtester (lamsvacht)

Reinigen gereedschap: Warm water

Aanvullende informatie:

Ondergrond: Reinigen met Alabastine Verfreiniger.

Houdbaarheid: Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking, vorstvrij bewaren.

Kleur: Zie kleurdocumentatie.

Verpakking: 30 ml.

Informatie: Bezoek: www.flexa.nl
Mail uw vraag naar: info@flexa.nl
Bel Technical Support: 071-3082344

Milieu en Veiligheid:

Milieu:

Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen.

Zie voor meer informatie op:

[spoelverfnooitdoordegootsteen.nl](https://www.spoelverfnooitdoordegootsteen.nl)

Veiligheid:

Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.