Flexa Muurverf Metallic Kleurtester



Een goed dekkende, zijdematte, waterverdunbare metallic muurverf te gebruiken als kleurtester.

Toepassing:

Geschikt als kleurtester voor muren binnen, om een juiste inschatting te kunnen maken van de gekozen kleur in muurverf.

Producteigenschappen:

- Goed dekkend
- Exacte kleur weergave
- Verpakking bevat gerecycled plastic

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Gebruiksklaar (schudden voor gebruik)

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	4 uur	2 uur
Overschilderbaar:	8 uur	4 uur
Doorgehard:	48 uur	24 uur

De kleur is na 4 uur drogen optimaal te beoordelen. Bij grote kleurovergangen is het wenselijk om een tweede laag aan te brengen.
Bij temperaturen beneden de 10°C dit product niet verwerken.

Alleen bedoeld voor het doen van kleurtesten (niet voor het testen van schrobbaarheid of om bestaande lagen bij te werken e.d.). Om het risico van 'aftekenen' te voorkomen het kleurvlak bij voorkeur op een onopvallende plek aanbrengen.

DB_01810_160616

Glansgraad:	Zijdemat
Rendement:	Ca. 0,3 m²/30 ml. Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement. Voor een optimaal metallic effect dienen twee lagen opgebracht te worden

Verwerkingsgegevens:

Gereedschap:	Kleurtester (lamsvacht)
Reinigen gereedschap:	Warm water
Verwerkingsadvies	Lees het document verwerkingsadvies op de productpagina van Creations Muurverf Metallic.

Aanvullende informatie:

Ondergrond:	Reinigen met een oplossing van Alabastine Verfreiniger in water.
Houdbaarheid:	Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking.
Kleur:	Zie kleurdocumentatie
Verpakking:	30 ml.
Informatie:	Bezoek: www.flexa.nl Mail uw vraag naar: info@flexa.nl Bel Technical Support: 071-3082344

DB_01810_160616

Milieu en Veiligheid:

Milieu:	Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen. Zie voor meer informatie op: spoelverfnooitdoordegootsteen.nl
Veiligheid:	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.

DB_01810_160616