

Strak op de Muur Binnen



Een matte, goed dekkende, oplosmiddelvrije muurverf voor binnen.

Toepassing:

Geschikt voor muren en plafonds binnenshuis op bijvoorbeeld (bak)steen, beton, papierbehang, gipskarton, bestaande muurverflagen, glasweefsel, schoon metselwerk en (glad) stucwerk.

Producteigenschappen:

- 1 x dekkend
- Egaal eindresultaat
- Minder verf nodig
- Anti-spat formule
- Geproduceerd met lagere CO₂ materialen

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren voor verwerking
Gebruiksklaar

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	2 uur	1 uur
Overschilderbaar:	8 uur	4 uur
Doorgehard:	48 uur	24 uur

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd. Dit product niet verwerken bij temperaturen beneden 10°C.

Glansgraad:

Mat

Rendement:

Ca. 10 m²/l.

Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond.

Hiernaast is er verf nodig om de verfrroller te verzadigen voor een goede verwerking, alsook zal er steeds wat verf achterblijven in de verpakking.

Dit heeft invloed op het aantal m² dat nog per verpakking geschilderd kan worden. (Bij kleinere verpakkingen, zal dit een grotere invloed hebben op het rendement.)

Verwerkingsgegevens:

	Kwast	Roller
Gereedschap:	Acrylkwast/blokwitter	Muurverfrroller*

*voor een optimaal eindresultaat:

Bij een gladde ondergrond: Muurverfrroller kortharig
Bij een gestructureerde ondergrond: Muurverfrroller langharig.

Reinigen gereedschap/
verduunning:

Water

Water

Systeeminformatie:

Onbehandelde ondergrond: Bij toepassing op beton de aanwezige cementhuid / poederende laag verwijderen door afborstelen.
De ondergrond reinigen en ontvetten met Alabastine Verfreiniger in water.
Vochtkringen, nicotinevlekken en dergelijke isoleren met Alabastine Xtra Voorstrijk Vlekken.
Schimmelplekken verwijderen met een schimmelverwijderaar.
Beschadigingen repareren met Alabastine Allesvuller, na droging glad schuren
Zuigende en licht poederende ondergronden voorbehandelen met Strak op de Muur Voorstrijk.

Behandelde ondergrond:

Veegvaste muurverf (witkalk/saus) en slecht hechtende muurverflagen verwijderen.
Loszittend papierbehang vastzetten met een geschikt behangplakmiddel.

Gaten en dergelijke opvullen met Alabastine Allesvuller, na droging gladschuren.

De ondergrond reinigen en ontvetten met Alabastine Verfreiniger.

Gladde ondergronden grof opruwen. Kaal gekomen en gerepareerde delen behandelen met een laag Strak op de Muur Voorstrijk.

Afwerking:

Eén à twee lagen (afhankelijk van de kleurovergang) Strak op de Muur Binnen aanbrengen.

Om een mooi eindresultaat te verkrijgen is het noodzakelijk om voldoende verf aan te brengen op de muur en niet te schraal te schilderen.

Dit geeft een langere open tijd (verwerkingstijd) en in combinatie met het nat-in-nat aanbrengen zullen aanzetten niet zichtbaar zijn en zal er een mooi, egaal eindresultaat verkregen worden.

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid:

Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking, vorstvrij bewaren.

Kleur:

Kant-en-klaar en mengbaar in bijna alle kleuren.

Verpakking:

Kant-en-klaar: 2,5 l.

Mengbaar: 1 l., 2,5 l. en 5 l. (lichte kleuren ook in 10 l.)

Informatie:

Bezoek: www.flexa.nl

Mail uw vraag naar: info@flexa.nl

Bel Technical Support: 071-3082344



Verf is geproduceerd met gecertificeerde hernieuwbare materialen in het productieproces. Het levert een CO₂-voetafdruk vermindering op ten opzichte van dezelfde verf die is geproduceerd met 100% fossiele (onbewerkte) materialen.

Ga voor meer informatie naar onze website

www.flexa.nl/duurzaamheid.

Milieu en Veiligheid:

Milieu:

Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen.

Zie voor meer informatie op:

[spoelverfnooitdoordegootsteen.nl](https://www.spoelverfnooitdoordegootsteen.nl)

Veiligheid:

Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.