

Flexa Easycare Keuken



Een matte, vetbestendige (Grease Resist Technology), extreem goed reinigbare muurverf voor binnen.

Toepassing:

Geschikt als vetbestendige afwerking voor muren binnen zoals bestaande muurverflagen, (glad) pleisterwerk, gipskartonplaten, baksteen, papierbehang en schoon metselwerk.

Producteigenschappen:

- Makkelijk verwijderen van (vet)vlekken
- Stoot vlekken af
- 10x beter schrob- en reinigbaar*
- Geproduceerd met lagere CO₂ materialen

Productinformatie:

Product:	Flexa Easycare Keuken stoot (vet)vlekken af waardoor ze niet in de verf trekken. Hierdoor kunnen vlekken zoals olie, boter of mayonaise optimaal verwijderd worden zonder dat de verf beschadigt. Des te sneller je de vlek verwijderd, des te gemakkelijker dat gaat.	
Aanwijzingen voor gebruik:	Gebruiksklaar en goed roeren voor verwerking.	
Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	2 uur	1 uur
Overschilderbaar:	12 uur	6 uur

* Flexa Easycare Muren is 10x beter schrob- en reinigbaar dan onze standaard muurverf.
De schrobbaarheid en reinigbaarheid bereiken de optimale waarden pas na ca. één maand na aanbrengen.

Glansgraad:

Rendement:

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd.

Bij temperaturen beneden de 10°C dit product niet verwerken.

Mat.

Ca. 10 m²/l

Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond.

Hiernaast is er verf nodig om de verfrroller te verzadigen voor een goede verwerking, alsook zal er steeds wat verf achterblijven in de verpakking.

Dit heeft invloed op het aantal m² dat nog per verpakking geschilderd kan worden. (Bij kleinere verpakkingen, zal dit een grotere invloed hebben op het rendement).

Verwerkingsgegevens:

	Kwast	Roller
Gereedschap:	Acrylkwast/blokwitter	Muurverfrroller*

*voor een optimaal eindresultaat:	Bij een gladde ondergrond: Muurverfrroller kortharig Bij een gestructureerde ondergrond: Muurverfrroller langharig.
-----------------------------------	--

Reinigen gereedschap:	Water
-----------------------	-------

Systeeminformatie:

Onbehandelde ondergrond: Schimmelvlekken verwijderen met een sterke sodaoplossing en warm water. De ondergrond reinigen Alabastine Verfreiniger. Daarna goed laten drogen. Eventuele beschadigingen repareren met Alabastine Allesvuller, na droging glad schuren. Vochttringen, nicotinevlekken en dergelijke isoleren met Alabastine Xtra Voorstrijk Vlekken. Zuigende en poederende ondergronden voorbehandelen met Flexa Easycare Voorstrijk.

Behandelde ondergrond: Veegvaste muurverf (witkalk/saus) en slecht hechtende muurverflagen verwijderen.
Schimmelvlekken verwijderen met een sterke sodaoplossing en warm water. De ondergrond reinigen met Alabastine Verfreiniger. Daarna goed laten drogen. Gaten en dergelijke opvullen met Alabastine Allesvuller, na droging gladschuren.
Kale en gerepareerde delen voorbehandelen met Flexa Easycare Voorstrijk

Afwerking: Onbehandelde ondergrond 2 lagen Flexa Easycare Keuken aanbrengen
Behandelde ondergrond 1 – 2 lagen Flexa Easycare Keuken aanbrengen.

Om een mooi eindresultaat te verkrijgen is het noodzakelijk om voldoende verf aan te brengen op de muur en niet te schraal te schilderen.
Dit geeft een langere open tijd (verwerkingstijd) en in Combinatie met het nat-in-nat aanbrengen zullen aanzetten niet zichtbaar zijn en zal er een mooi, egaal eindresultaat verkregen worden.

Aanvullende informatie:

Reinigingsinstructie: Bij vervuiling het geschilderde oppervlak deppen met een lichtvochtige doek of spons. Eventueel kan er gebruik gemaakt worden van een mild reinigingsmiddel. Niet boenen en gebruik geen schuursponsje of microvezel doekje.

Houdbaarheid: Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking.
Vorstvrij bewaren.

Kleur: Antracietgrijs, Betongrijs, Gebroken wit/RAL 9010, Lichtgrijs, Oudroze, Saliegroen, Wit en mengbaar in een groot aantal lichte (Flexa) kleuren.

Verpakking: 1 l. en in lichte kleuren ook mengbaar ook in 2,5 l.

Informatie: Bezoek: www.flexa.nl
Mail uw vraag naar: info@flexa.nl
Bel Technical Support: 071-3082344



Milieu en Veiligheid:

Milieu:

Verf is geproduceerd met gecertificeerde hernieuwbare materialen in het productieproces. Het levert een CO₂-voetafdruk vermindering op ten opzichte van dezelfde verf die is geproduceerd met 100% fossiele (onbewerkte) materialen.

Ga voor meer informatie naar onze website www.flexa.nl/duurzaamheid.

Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen.

Zie voor meer informatie op:

spoelverfnooitdoordegootsteen.nl

Veiligheid:

Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.