



## CetaBever Vlonder & Terras Anti-slip Beits



Een transparante, waterverdunbare, matte anti-slip beits voor buiten.

### Toepassing:

Buiten, als transparante anti-slip beits op zowel onbehandeld als behandeld hout. CetaBever Vlonder & Terras Anti-slip Beits is ideaal voor het beschermen van hard- en zacht houten geïmpregneerde houten vlonders, terrassen, houten tuintegels en buitentrappen.

### Producteigenschappen:

- Langdurig kleurbehoud
- Vocht- en weerbestendig
- Waterafstotend
- Geschikt voor alle houtsoorten
- Bescherming tot 3 jaar

### Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren voor verwerking  
Gebruiksklaar

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	1 uur	30 minuten
Schuurbaar:	8 uur	4 uur
Overschilderbaar:	8 uur	4 uur
Intensief gebruik:	4-6 dagen	2-3 dagen

De laagdikte van de aangebrachte natte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd.



## CetaBever Vlonder & Terras Anti-slip Beits

Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd. Bij temperaturen beneden de 10° C of boven de 25° C dit product niet verwerken.

Glansgraad:

Mat

Rendement:

Ca. 12 m<sup>2</sup>/l.

Het rendement is afhankelijk van type ondergrond, kwast en roller, omgevingscondities, verlies van verf in verpakking, en kan afhankelijk van de situatie afwijken van het vernoemde theoretische rendement.

Duurzaamheid:

Ca. 3 jaar bij voldoende laagdikte. Voor optimale bescherming en duurzaamheid het object rondom behandelen. Afhankelijk van de kleur, blootstelling aan zonlicht, de kwaliteit van het hout en het aantal lagen, kan het aantal jaren bescherming afwijken. Mede van invloed op de duurzaamheid zijn onder meer de constructie, de voorbehandeling, de laagdikte en de ligging van het object.

Blanke/kleurloze verfsystemen zijn, vanwege hun beperkte bescherming tegen UV-stralen, minder buitenduurzaam dan transparante houtkleuren en moeten daardoor vaker onderhouden worden.

### Verwerkingsgegevens:

	Kwast	Roller
Gereedschap:	Acrylkwast	Lakviltroller
Verdunning:	Water	
Reinigen gereedschap:	Verwijder zo veel mogelijk product uit de kwast en of roller alvorens te reinigen.	

### Systeeminformatie:

- Onbehandelde ondergrond:
1. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger.
  2. In de richting van de houtnerf schuren met schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen scherpe hoeken en randen afronden.



## CetaBever Vlonder & Terras Anti-slip Beits

3. Zonodig kleine beschadigingen herstellen met Alabastine Kneedbaar Hout. Na droging gladschuren en stofvrij maken.
4. Afwerken met 3 lagen CetaBever Vlonder & Terras Anti-slip Beits. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of kunststof schuurpad en stofvrij maken.
5. Minimaal 2 lagen CetaBever Vlonder & Terras Anti-slip Beits rondom (aan alle overige zijden) aanbrengen

Behandelde ondergrond:

1. De intacte laag reinigen met Alabastine Verfreiniger.
2. Kale of beschadigde delen randverlopend schuren tot op het kale hout. Deze plekken behandelen als nieuw hout.
3. Intacte lagen schuren met middelgrof schuurpapier korrelgrofte P220-P280 en stofvrij maken.
4. Zonodig kleine beschadigingen herstellen met Alabastine Kneedbaar Hout. Na droging gladschuren en stofvrij maken.
5. Afwerken met 2 lagen CetaBever Vlonder & Terras Anti-slip Beits. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of kunststof schuurpad en stofvrij maken.

Verweerd hout

1. Vóóordat de beits of lak wordt aangebracht, is het zeer belangrijk dat al het vergrijsde hout van de vlonderdelen is verwijderd door intensief schuren. Het gezonde hout (de originele houtkleur) moet weer zichtbaar zijn.

### Aanvullende informatie:

Houdbaarheid:

Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking, vorstvrij bewaren.

Kleur:

Blank en Teak

Verpakking:

2,5 l.

Informatie:

Bezoek: [www.cetabever.nl](http://www.cetabever.nl)

Mail uw vraag naar: [info@cetabever.nl](mailto:info@cetabever.nl)



Bel Technical Support: 071-3082344

### **Milieu en Veiligheid:**

Milieu:

Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Spoel gereedschap niet uit onder de kraan en gooi de verfresten niet weg maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Bij hergebruik van kwast of roller, het spoelwater opvangen en inleveren bij het verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Zie voor meer informatie op:

[spoelverfnooitdoordegootsteen.nl](http://spoelverfnooitdoordegootsteen.nl)

Veiligheid:

Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.