



Glitsa Polish

Productomschrijving

Een hoogwaardige watergedragen zijdeglanzende geurarme onderhouds-polish op basis van acrylaat dispersie.

Toepassing

Toepasbaar als onderhouds-polish op gelakt hout, parket en kurk. Ook toepasbaar op plavuizen, linoleum, (klik-) laminaat en vinylvloeren. Ook geschikt voor druk belopen plaatsen.

Producteigenschappen

Vorkomt vroegtijdige slijtage
Maskeert oppervlakkige krasjes
Beschermt de lak tegen vuilinloop
Slipvast

Productinformatie

Aanwijzingen voor gebruik	: Gebruiksklaar Goed schudden voor verwerking.
Droging	: 20°C
Beloopbaar	: 30 minuten
Glansgraad	: Eiglans
Rendement	: Ca. 50m ² /l
Samenstelling	: Wateroplosbare acrylaat dispersie

Verwerkingsgegevens

Gereedschap	: Doek, spons, sponsbezem o.i.d.
Verwerking	: Breng een dunne gelijkmatige laag Glitsa Polish aan met spons, sponsbezem of doek op een schone wasvrije ondergrond. Afhankelijk van de belastingsgraad extra lagen aanbrengen.

Aanvullende informatie

Houdbaarheid	: Tenminste 3 jaar in ongeopende verpakking. Vorstvrij bewaren.
Kleur	: Kleurloos
Verpakking	: 1 l.
Informatie	: Bezoek: www.glitsa.nl Mail uw vraag naar: info@glitsa.nl Bel onze technisch adviseur: 071-3082344



Glitsa Polish

Milieu en Veiligheid

- Milieu : De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen.
Zie voor meer informatie op:
spoelverfnooitdoordegootsteen.nl
- Glitsa Polish is tot 99% biologisch afbreekbaar.
- Veiligheid : Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etiketekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid