

Pure by Flexa ColorLab® muurverf Kleurtester



Een matte, waterverdunbare muurverf te gebruiken als kleurtester.

Toepassing:

Geschikt als kleurtester voor muren en plafonds binnen, om een juiste inschatting te kunnen maken van de gekozen kleur in muurverf.

Producteigenschappen:

- Goed dekkend
- Exacte kleurweergave

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Verpakking goed schudden voor gebruik
Zegel van de tester verwijderen
Aanbrengen op papier tot rollertje verzadigd is met verf

Alleen bedoeld voor het testen van kleur (niet voor het testen van schrobbaarheid of om bestaande lagen bij te werken e.d.). Om het risico van 'aftekenen' te voorkomen het kleurvlak bij voorkeur op een onopvallende plek aanbrengen.

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	4 uur	2 uur
Overschilderbaar:	8 uur	4 uur

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd. Bij temperaturen beneden de 10°C dit product niet verwerken.

Glansgraad: Mat.
Rendement: Ca. 0,3 m²/30ml. Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

Verwerkingsgegevens:

Gereedschap: Kleurtester met rollertje
Reinigen gereedschap: Warm water

Aanvullende informatie:

Ondergrond: Reinigen met een oplossing van Alabastine Verfreiniger in water
Houdbaarheid: Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking, vorstvrij bewaren.
Kleur: De 120 kleuren uit de Pure by Flexa Colorlab® wand
Verpakking: 30 ml.
Informatie: Bezoek: www.flexa.nl
Mail uw vraag naar: info@flexa.nl
Bel Technical Support: 071-3082344.

Milieu en Veiligheid:

Milieu: Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen.
Zie voor meer informatie op:
spoelverfnooitdoordegootsteen.nl

Veiligheid: Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.