

Flexa Creations Muurverf Extra Mat



Een kwalitatief hoogwaardige, extra matte, goed dekkende, watergedragen muurverf voor binnen op basis van acrylaatcopolymeer dispersie.

Toepassing:

Geschikt voor muren en plafonds binnen zoals (bak)steen, beton, glasweefsel, gipskarton, latex muurverf en (glad) pleisterwerk.

Producteigenschappen:

- Hoge kleurintensiteit
- Superieur kleurbehoud
- Superieure dekking
- Uitstekend reinigbaar
- Geproduceerd met lagere CO₂ materialen



Flexa Creations biedt hoogwaardige kwaliteitsverf met HD kleurtechnologie voor prachtige kleuren die langer mooi blijven dan normale verf. Flexa Creations, met HD kleurtechnologie, heeft hoge kleurintensiteit, zorgt voor superieur kleurbehoud, is uitstekend reinigbaar en geeft een prachtig eindresultaat, speciaal voor jou. Verkrijgbaar in een premium selectie kleuren en glansgraden voor elke stijl. Laat je inspireren door het Creations kleurenpalet op www.flexa.nl.

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren
Product is gebruiksklaar

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	2 uur	1 uur
Overschilderbaar:	8 uur	4 uur
Doorgehard:	48 uur	24 uur

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd. Bij temperaturen beneden de 10° C dit product niet verwerken.

Glansgraad:

Extra Mat

Rendement:

Ca. 10 m²/l

Het rendement is afhankelijk van type ondergrond en roller, omgevingscondities, verlies van verf in verpakking, en kan afhankelijk van de situatie afwijken van het vernoemde theoretische rendement.

Verwerkingsgegevens:

	Kwast	Roller
Gereedschap:	Acrylkwast/blokwitter	Muurverfroller*

*voor een optimaal eindresultaat:

Bij een gladde ondergrond: Muurverfroller kortharig
Bij een gestructureerde ondergrond: Muurverfroller langharig.

Reinigen gereedschap/
verduunning:

Water

Water

Systeeminformatie:

Onbehandelde ondergrond: Schimmelvlekken verwijderen met een sterke sodaoplossing en warm water. De ondergrond reinigen Alabastine Verfreiniger. Daarna goed laten drogen. Eventuele beschadigingen repareren met Alabastine Allesvuller, na droging glad schuren. Vochttringen, nicotinevlekken en dergelijke isoleren met Alabastine Xtra Voorstrijk Vlekken. Zuigende en poederende ondergronden voorbehandelen met Flexa Creations Voorstrijk.

Behandelde ondergrond:

Veegvaste muurverf (witkalk/saus) en slecht hechtende muurverflagen verwijderen. Schimmelvlekken verwijderen met een sterke sodaoplossing en warm water. De ondergrond reinigen

met Alabastine Verfreiniger. Daarna goed laten drogen
Gaten en dergelijke opvullen met Alabastine Allesvuller,
na droging gladschuren.

Kale en gerepareerde delen voorbehandelen met Flexa
Creations Voorstrijk.

Afwerking:

Onbehandelde ondergrond 2 lagen Flexa Creations
Muurverf Extra Mat aanbrengen
Behandelde ondergrond 1 – 2 lagen Flexa Creations
Muurverf Extra Mat aanbrengen.

Om een mooi eindresultaat te verkrijgen is het
noodzakelijk om voldoende verf aan te brengen op de
muur en niet te schraal te schilderen.

Dit geeft een langere open tijd (verwerkingstijd) en in
combinatie met het nat-in-nat aanbrengen zullen
aanzetten niet zichtbaar zijn en zal er een mooi, egaal
eindresultaat verkregen worden.

Na gebruik:

Het geschilderde oppervlak met water met een zacht,
zeephoudend reinigingsmiddel schoonmaken.
Gebruik geen schuursponsje of microvezeldoekje.
Na 14 dagen is de laag optimaal te reinigen.

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid:

Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking.
Vorstvrij bewaren.

Kleur:

Kant-en-klaar en mengbaar in lichte en donkere kleuren.

Verpakking:

Kant-en-klaar: 1 l. en sommige kleuren ook in 2,5 l.
Mengbaar: 1 l., 2,5 l. en 5 l.

Informatie:

Bezoek: www.flexa.nl
Mail uw vraag naar: info@flexa.nl
Bel Technical Support: 071-3082344



Milieu en Veiligheid:

Milieu:

Verf is geproduceerd met gecertificeerde hernieuwbare materialen in het productieproces. Het levert een CO₂-voetafdruk vermindering op ten opzichte van dezelfde verf die is geproduceerd met 100% fossiele (onbewerkte) materialen.

Ga voor meer informatie naar onze website
www.flexa.nl/duurzaamheid.

Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen.

Zie voor meer informatie op:

spoelverfnooitdoordegootsteen.nl

Veiligheid:

Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.