Nordsjö Perform+ Bathroom



Produktbeskrivelse
Nordsjö Perform+ Bathroom er en halvblank vanntynnbar maling for innendørs maling av puss, betong, bygningsplater av ulike slag, glassfibervev mm.
Nordsjö Perform+ Bathroom benyttes for maling av vegger og takder man stiller svært høye krav til vaskbarhet og slitestyrke. Primært bruksområde er ved maling av bad, storkjøkken, matvareindustri, sykehus og andre miljøer som er utsatt forstore påkjenninger.

Behandling
Puss, betong og ulike typer platematerialer sparkles ved behov med Nordsjö Professional Våtromssparkel. Sterkt sugende og ikke bæredyktige overflater, grunnes med Nordsjö Perform+ Bathroom Primer fortynnet 1:1 med vann.

Klasse VA
1. Grunn overflaten med Nordsjö Perform+ Bathroom Primer.
2. Påfør deretter 2 strøk med Nordsjö Perform+ Bathroom.

Klasse VT
1. Oppsetting/liming av våtromsduk Tassoglas G900V med Nordsjö Perform+ Bathroom Primer.
2. Grunn overflaten omgående med Nordsjö Perform+ Bathroom Primer.
3. Påføre deretter 2 strøk med Nordsjö Perform+ Bathroom.

Ferdigmalt overflate skal tørke i 7 døgn før den utsettes for vann. Mal aldri når temperaturen er under +10°C.

Øvrig
Nordsjö Perform+ Bathroom Primer inngår i Nordsjös Våtromssystem, som er godkjent av Malerbransjens standard for våtrom (MVK).
Utførlige anvisninger finnes for nedlasting på nettsiden eller på www.vatrumsmalning.se.

Helse og Miljø

Gamle malingssjikt kan ved sliping eller ved behandling med varmepistol avgi helsefarlig gasser. Arbeid i ventilerte rom. Bruk alltid riktig tilpasset verneutstyr. Se øvrig informasjon på sikkerhetsdatabladet.
Lukk det åpnede spannet godt igjen. Skrap bort maling fra verktøyet før rengjøring. Ikke hell maling i avløpet, heller ikke når du rengjør verktøyene. Flytende malingsrester og rengjøringsmiddel skal leveres til miljøstasjon. Tom emballasje skal leveres for resirkulering og sorteres som plast, tomme metallbokser og metallhåndtak sorteres som metall.
Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data
Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Akryl
Glans: 30
Tørketid: 23°C 50% RF: Gjennomtørr 2 timer
Overmalbar: 5 timer
Luft/Objekt temp: Min +10°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 6-8 m2/liter
Emballasje: 1 liter, 2,5 liter, og 10 liter
Baser: BW
Rengjøring: Såpevann
Forvares: Frostfritt
VOC (kat.A/b)100g/l Inneholder Max 2g/l

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Rev. Juni 2026

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies