# Perform+ Easy2Clean




**Produktbeskrivelse**

Nordsjö Perform+Easy2Clean er en vanntynnet silkematt akryl veggmaling til innendørs bruk der det ønskes en overflate som er vaskbar og enkel å rengjøre.
Nordsjö Perform+Easy2Clean er beregnet til bruk på puss, betong,
lettbetong, glassfiber/slettvegg og bygningsplater som spon, gips osv. Nordsjö Perform+ Easy2Clean er spesielt utviklet for bruk i miljøer som krever en ekstra vaskbar overflate, som for eksempel i kjøkken, entre/hall og barnerom. På veggflater som regelmessig utsettes for vann anbefales Nordsjö Perform+ Bathroom.

**Behandling**

Samtlige underlag sparkles etter behov. Grunn med en av Nordsjös egnede grunninger og gi deretter flaten 1-2 strøk med Nordsjö Perform+ Easy2Clean. Tidligere malte flater vaskes med Nordsjö Original Universal vask. Blanke flater mattes ned. Mal 1-2 strøk med Nordsjö Perform+ Easy2Clean. Dårlig bundet/smittende underlag grunnes med Nordsjö Professional Binder før maling. Mal ikke når overflatetemperaturen er under +5°C.

**Helse og Miljø**
Gamle malingssjikt kan ved sliping eller ved behandling med varmepistol avgi helsefarlig gasser. Arbeid i ventilerte rom. Bruk alltid riktig tilpasset verneutstyr. Se øvrig informasjon på sikkerhetsdatabladet.

Lukk det åpnede spannet godt igjen. Skrap bort maling fra verktøyet før rengjøring. Ikke hell maling i avløpet, heller ikke når du rengjør verktøyene. Flytende malingsrester og rengjøringsmiddel skal leveres til miljøstasjon. Tom emballasje skal leveres for resirkulering og sorteres som plast, tomme metallbokser og metallhåndtak sorteres som metall.
Se: www.tomtogtort.no

**Teknisk data**
Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Akryl
Glans: 10
Tørketid: 23°C 50% RF: Gjennomtørr 2 timer
Overmalbar: 6 timer
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 8-10 m2/liter
Emballasje: 1 liter, 2,5 liter, og 10 liter
Baser: BW og BC
Rengjøring: Såpevann
Forvares: Frostfritt
VOC (kat.A/b)30g/l Inneholder Max 1g/l

Denne deklarasjsjonen gjelder BW.For andre farger kan sifferverdiene variere.
Dette produkt oppfyller kravene til Svanen.

Rev Juni 2026

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies