Nordsjö
Professional Akrylsparkel



Produktbeskrivelse
Nordsjö Professional Akrylsparkel brukes til flekk og helsparkling av treverk innvendig. Nordsjö Professional Akrylsparkel kan uten nødvendig grunning sparkles på gammelt vasket og mattslipt maling.

Behandling
Underlaget skal være fast, rent og tørt. Ubehandlet treverk grunnes med Nordsjö Professional Heftgrunn Superteck/Nordsjö Original Heftgrunn. Ved sliping anbefales briller og støvmaske.
Unngå å sparkle når overflatetemperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø
Sparkelsjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv og røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk åpnede spann godt igjen. Fjern sparkel fra verktøy før rengjøring omgående etter sparkling. Flytende sparkelrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.
Se: www.tomtogtort.no

Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Sampolymerlatex
Korning: Maks 0,10mm
Densitet: 1.75
Tørketid +23°C 50 % RF: 4 - 6 timer, avhengig av tykkelse
Luft/temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Sparkel
Kulør: Hvit
Emballasje: 0,5 L og 2,5 L
Rengjøring: Såpevann
Oppbevaring: Frostfritt
Produktet overenstemmer kravet for CE-merking EN13963 og EN15824.
MILJØ
Dette produktet oppfyller kravene for Svanen.
For mer informasjon se www.nordicecolabel.org

Rev. Mars 2024

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies