Nordsjö Original Takmaling helmatt



Produktbeskrivelse
Nordsjö Original Takmaling helmatt gir jevne og helmatte tak. Den er beregnet for innendørs maling av tak i puss, betong, lettbetong, gips, glassfibervev mm.

Behandling
Puss, betong og ulike typer platematerialer sparkles ved behov. For best resultat, grunn 1 gang med Nordsjö Original Grunning, og påfør 1-2 strøk med Nordsjö Original Takmaling helmatt.
Tidligere malte flater som vaskes ned, samt dårlig bundne underlag, grunnes med Nordsjö Professional Binder før maling. Bruk Nordsjö Original Universal Vask for nedvasking. Blanke flater mattes. Påfør så 1-2 strøk Nordsjö Original Takmaling helmatt.
Mal aldri når temperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø
Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet.
Lukk det åpnede spannet godt igjen. Skrap bort maling fra verktøyet før rengjøring. Ikke hell maling i avløpet, heller ikke når du rengjør verktøyene. Flytende malingsrester og rengjøringsmiddel skal leveres til miljøstasjon. Tom emballasje skal leveres for resirkulering og sorteres som plast, tomme metallbokser og metallhåndtak sorteres som metall.
Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data
Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Sampolymerdispersjon
Glans: Helmatt 3
Tørketid: +23°C 50 % RF: Gjennomtørr 1 time
Overmalbar: 2 timer
Luft/temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 6-8 m2/liter
Emballasje: 1 l. 2,5 l og 10 liter
Baser: BW, BM, BC
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/a) 30 g/l. Inneh. maks 1 g/l. Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.
Miljø
Dette produktet oppfyller kravet til miljømerket Svanen. Lisensnummer 3096-0003 Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke malingrestene minsker du produktets miljøpåvirkning.
For mer informasjon, se. www.svanemerket.no

Rev. September 2025

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies