Nordsjö Original Rullesparkel



Produktbeskrivelse

Nordsjö Original Rullesparkel er en allround lettsparkel med god fyllevne beregnet for innendørs rullesparkling. Benyttes for i-, skjøt- og helsparkling på puss, betong, lettbetong og platematerialer, samt for sparkling på tapetskjøter og på malte flater i tørre rom inne mm. Nordsjö Original Rullesparkling kan også benyttes til ilegging av papirremse.
Til bredsparkling anbefales en total sjikttykkelse på maks 3 mm. Fyllevnen for enkelthull og ujevnheter er høyere, opp til 5 mm.

Behandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Egnet verktøy er rull og forlengerskaft. For best resultat, benytt en større sparkelspade for ettersletting av vegg/tak. Ved sliping anbefales øyebeskyttelse og støvmaske.
Sparkle aldri når temperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Sparkelsjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet.
Lukk det åpnede spannet godt igjen. Fjern mest mulig sparkel fra verktøyet før rengjøring. Ikke hell flytende sparkelrester i avløpet, heller ikke når du rengjør verktøyene. Flytende sparkelrester og rengjøringsmiddel skal leveres til miljøstasjon. Tom emballasje skal leveres for resirkulering og sorteres som plast. Eventuelle metallhåndtak sorteres som metall.
Se: www.tomtogtort.no

TEKNISK DATA
Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Sampolymerlateks
Kornstørrelse: Maks 0,16 mm
Densitet: 1,0
Tørketid: +23°C 50 % RF: 4 timer, avhengig av sjikttykkelse
Luft/temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Sparkel
Slipeegenskaper: Lettslipt
Emballasje: 15 liter
Farge: Gråtonet
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
CE-merking: Overensstemmer med kravene for CE-merking ifølge direktivet: EN 13963 og EN 15824.
Miljø
Dette produktet oppfyller kravene til miljømerket Svanen.
For mer informasjon se www.nordic-swan-ecolabel.org.

Rev. oktober 2025

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies