Nordsjö One Transparent



Produktbeskrivelse
Nordsjö One Transparent er en selvrensende, halvmatt beis, som fremhever treets struktur, gir ekstra god beskyttelse mot vind og vær, og resultatet blir en enestående flott finish. Den er vannavvisende og inneholder et UV-filter, som forebygger oppsprekking av treverket. En unik teknologi sikrer en smutsavvisende og selvrensende overflate.

Behandling:
Behandlingen gjelder ved nymaling samt ved ommaling:
Rengjør overflatene med Nordsjö Original Universal Vask, og skyll deretter grundig med vann. Ved forekomst av alger og sopp skal overflaten behandles med Nordsjö Original Algemiddel. La overflaten tørke grundig før videre behandling.
Sørg for at underlaget er tørt (maks. 16 % fuktinnhold)

Nytt treverk:
Nytt ubehandlet tre impregneres med Tinova Wood Base Oil. Ferdigmal 2 strøk med Nordsjö One Transparent.

Tidligere beiset:
Tidligere beisede flater vaskes med Nordsjö Original Universal Vask. Etterskylles rikelig med vann. Ved vekst av sopp og alger skal overflatene behandles med Nordsjö Algemiddel. La flatene tørke før maling. Blanke flater slipes matt. Løstsittende beis og maling og gråtre skrapes/slipes bort. Trerene flater impregneres med Nordsjö Tinova Wood Base Oil og ferdigbehandles med Nordsjö ONE Transparent 2 ganger.

Øvrig
Omrøres grundigt før og under brug. Undlad at påføre produktet ved temperaturer under +5 ºC og/eller ved høj relativ luftfugtighed (>80%). Påfør ikke produktet i direkte sol eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 2 timer efter påføring.

Teknisk data
Bruksområde: Utendørs
Bindemiddel: Akryl/Alkyd
Glans: 30
Forbruk, nymaling: 6-8 m^2/l
Forbruk, ommaling: 8-10 m^2/liter
Tørketid:
Støvtørr: +23°C 50 % RF: 1 time
Overmalbar: 6 timer
Luft/Objekt temp: Min +5°C Maks + 25°C(optimal døgntemperatur +10 - +20°C)
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Verktøy: Pensel, rull og høytrykksprøyte 100 bar, 329 Wagner med munstykke 315 och 317. Etterstrykes med pensel.
Fortynning: Vann
Emballasje: 1, 2,5 og 10 liter
Baser: Base Clear
Rengjøring: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/d) 130 g/l. Inneh. max 65 g/l.

Denne deklarasjonen gjelder farge BC. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Rev. juli 2026

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies

Nordsjö One Transparent

Helse og miljø:
Dette produktet oppfyller kravet til miljømerket Svanen.
For mer informasjon se www.nordic-swan-ecolabel.org.
Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv og/eller damp. Arbeid i godt ventilerte områder. Bruk egnet personlig verneutstyr (åndedrettsvern) ved utilstrekkelig ventilasjon.
Se også informasjon i sikkerhetsdatabladet.
Lukk det åpnede spannet godt igjen. Skrap bort maling fra verktøyet før rengjøring. Ikke hell maling i avløpet, heller ikke når du rengjør verktøyene. Flytende malingsrester og rengjøringsmiddel skal leveres til miljøstasjon. Tom emballasje skal leveres for resirkulering og sorteres som plast, tomme metallbokser og metallhåndtak sorteres som metall.
Se www.tomtogtort.no

AkzoNobel

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies