



Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Original Veggmalings matt 10

Produsent

AkzoNobel Coatings AS
PO Box 1316 Vika
0112 Oslo

Produktnavn:

Bindemiddel:

Tynningsmiddel:

Original Veggmalings matt 10

Sampolymerdispersjon

Vann

mai 2025

Bruksområde

Original Veggmalings matt 10 gir en helmatt og behagelig overflate på veggene dine. Original Veggmalings matt er avtørkbar og er beregnet for innendørs maling av puss, betong, lettbetong, gipsplater, glassfibervev, mm

Underlag:

Overflaten må være ren, tørr og ha en temperatur mellom +5°C - +35°C . Luftens relative fuktighet skal ligge mellom 30 til 80 %.

Påføringsmetode:

Pensel, rull og sprøyte.

Oppbevaring:

Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Pigmentert produkt reduseres ved lagring over 1 år.

Vedlikehold

Renhold:

Malte flater skal ikke vaskes før produktet har gjennomherdet (3-4 uker).

Vask av malte flater:

Nordsjö garanterer ikke mot synlige skjolder eller merker i forbindelse med vedlikeholdsvask. Vasking fra hjørne til hjørne med lunkent, rent vann minsker denne risikoen. Før ommaling brukes Nordsjö Original Forvask. Bland etter produktets anvisning.

Våtslitasjemotstand:

(Ikke oppgitt.)

Vedlikeholdsintervall:

Mekaniske forhold påvirker vedlikeholdsintervaller, ommaling utføres etter behov.

Reparasjon/skade

Ved utbedring etter sårskader/hull benyttes samme type produkt som da malerarbeidet ble utført. Følg veiledning ut fra produktets anvisning fra emballasje eller produktdatablad. Se skjema som er benyttet ved forarbeid. Ved ommaling skal samme type produkt benyttes. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Avfallshåndtering

Ikke hell malingrester eller rensevann i avløpet, heller ikke under rengjøring av verktøyet. Flytende malingrester og rensevann skal leveres til en gjenvinningsstasjon. Tom emballasje leveres til gjenvinningsstasjonen og sorteres som plast, og eventuelle metallhåndtak sorteres som metall. Tom og tørket emballasje er restavfall som kan leveres gratis til nærmeste avfallsmottak, se: www.tomtogtort.no

Helse/miljø/sikkerhet

Se eventuell helse-/miljøfaremerking på emballasjen. Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- miljø og sikkerhetsrisiko, samt forsiktighetsregler ved bruk av dette produktet, er angitt i sikkerhetsdatabladet.

Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer: Ettersom de forhold produktene benyttes under, ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandlinger, temperatur, luftfuktighet, påføring. osv.

Det er utarbeidet produktdatablad og sikkerhetsdatablad for produktet