

Nordsjö Original

Veggmaling matt 7



Produktbeskrivelse

Nordsjö Original Veggmaling matt 7 gir en helmatt og behagelig overflate på veggene dine. Nordsjö Original Veggmaling matt 7 er beregnet for innendørs malings av puss, betong, lettbetong, gipsplater, glassfibervev mm.

Behandling

Puss, betong og ulike typer platematerialer sparkles ved behov. For best resultat, grunn 1 gang med Nordsjö Original Grunning, og påfør 1-2 strøk med Nordsjö Original Veggmaling matt 7.

Tidligere malte flater som vaskes med Nordsjö Original Universal Vask, samt dårlig bundne underlag, grunnes med Nordsjö Professional Binder før maling. Blanke flater mattes. Påfør så 1-2 strøk Nordsjö Original Veggmaling matt 7. Mal aldri når temperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no



Teknisk data

Bruksområde: Innendørs

Bindemiddel: Sampolymerdispersjon

Glans: Matt 7

Tørketid: +23°C grader 50 % RF:
Gjennomtørr 1 time

Overmalbar: 2 timer

Luft/temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk: 6-8 m²/liter

Emballasje: 2,5 l, 5 l og 10 liter

Baser: BW, BC

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat. A/a) 30 g/l. Inneh. maks 1 g/l.

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Miljø

Dette produktet oppfyller kravet til miljømerkene EU-Blomsten og Svanen. Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke malingrestene minsker du produktets miljøpåvirkning.

For mer informasjon, se www.nordic-ecolabel.org

Rev. Februar 2024

AkzoNobel

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies