



Nordsjö Original Heftgrunn til dør, list og panel

Produktbeskrivelse

Nordsjö Original Heftgrunn til dør, list og panel er en vanntynnbar, hurtigtørkende grunning for innendørs maling av treverk og vegger. Den gir en meget bra vedheft til toppstrøkene, noe som gjør Nordsjö Original Heftgrunn til dør, list og panel velegnet til maling av spesielt vanskelige overflater som laminat, keramiske fliser, hard PVC, maskinlakkert treverk osv.



Behandling

Nordsjö Original Heftgrunn til dør, list og panel skal påføres vått-i-vått for å gi best flyt og fylldighet. Blanke, harde flater mattslipes. På sugende underlag bør Nordsjö Original Heftgrunn til dør, list og panel fortynnes med 10 % vann. På nytt ubehandlet treverk må kvister isoleres 2 ganger med Nordsjö Original Kvistlakk. Deretter grunnes overflaten med Nordsjö Original Heftgrunn til dør, list og panel. Sparkle etter grunning med Akrylsparkel. Slip overflaten og tørk av med tørr klut. Ferdigmal 2 ganger med valgfri toppstrøksmaling.

For best resultat skal grunning med Original Heftgrunn til dør, list og panel, respektive mellomstrøk, tørke over natten før toppstrøk. Mal aldri når temperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data

Bruksområde: Innendørs

Bindemiddel: Akryllateks

Glans: Matt 7

Støvtørr: +23°C grader 50 % RF: 2 timer

Overmalbar: 16 timer

Luft/temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk: 5-8 m²/l

Emballasje: 0,5 l, 1 l og 2,5 l og 10 liter

Baser: BW

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat A/d) 130 g/l. Inneh. maks 90 g/l

Miljø

Dette produktet oppfyller kravet til miljømerkene EU-Blomsten og Svanen. Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke malingrestene minsker du produktets miljøpåvirkning.

For mer informasjon, se www.nordic-ecolabel.org

Rev. Februar 2024

AkzoNobel

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies