AkzoNobel

DECLARAŢIA DE PERFORMANŢĂ
Nr. 177-2014

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:** AplaFill 3-in-1
Numărul de identificare al lotului, data producţiei şi data expirării sunt imprimate pe ambalajul/eticheta produsului.

2. **Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii, în conformitate cu specificaţia tehnică armonizată aplicabilă:** Descriere conform standardului SR EN 13963 : Amestec de rostuire pentru plăci de gips-carton, tip 3B, cu utilizare dublă. Umplerea şi finisarea rosturilor plăcilor de gips-carton.

3. **Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului:**
Akzo Nobel Coatings SRL, Popeşti-Leordeni, Şos. Olteniţei 202B, jud. Ilfov, Tel: (+4)021.405.50.25; (+4)021.405.50.00; Fax: (+4)021.405.50.10; Email: relatiiclienti@akzonobel.com ; www.savanaculoare.ro
Punct de lucru (fabricaţie): Popeşti-Leordeni, Şos. Olteniţei 202B, jud. Ilfov

4. **Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat** (*al cărui mandat acoperă atribuţiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011*)**:** nu este cazul

5. **Sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului pentru construcţii:**
sistemul 4 de atestare.

6. **Standard armonizat:** SR EN 13963 :2014

6a). **În cazul declaraţiei de performanţă privind un produs pentru construcţii acoperit de un standard armonizat:**
Akzo Nobel Coatings SRL a efectuat Testele iniţiale de Tip (ITT) în cadrul sistemului 4 şi menţine un sistem de Control al Producţiei în Fabrică (FPC), conform cu cerinţele din SR EN 13963 şi SR EN ISO 9001

6b). **În cazul declaraţiei de performanţă pentru un produs pentru construcţii pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:** nu este cazul

7. **Performanţa declarată**

Caracteristicile esenţiale	Performanţa declarată	Specificaţie tehnică armonizată Documentaţie tehnica specifică
Timp de priză	Normal (60-180 min)	SR EN 13963 :2014
Rezistenţa la incovoiere	≥ 400 N	SR EN 13963 :2014
Aderenţa la suport (hârtie de gips-carton)	≥ 0,25 N/mm^2	SR EN 13963 :2014
Fineţe pe sita de 200µ	≤ 1%	SR EN 13963 :2014
Clasa de reacţie la foc	A1 (încadrat fără testare, cf. Regulament UE 2017/1228)	SR EN 13963 / SR EN 13501-1
Conţinut de substanţe periculoase	Produsul conţine hidroxid de calciu. Vezi fişa cu date de securitate.	SR EN 13963 :2014

8. **Performanţa produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanţe declarate.**
Această declaraţie de performanţă este eliberată in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:
Vasilescu Iuliana, Şef Laborator Control Calitate
(*numele şi funcţia*)

SOCIETATEA COMERCIALA AKZO NOBEL COATINGS S.R.L. 16 POPESTI - LEORDENI

Akzo Nobel Coatings SRL: Popeşti-Leordeni, 06.04.2026
(locul şi data emiterii)

.....
(semnătura)

F-PO-20-15, rev.3

Akzo Nobel Coatings SRL
Şos. Olteniţei nr. 202B
Popeşti Leordeni, Ilfov
077160 Romania

T +40 21 405 50 25
T +40 21 405 50 00
E relatiiclienti@akzonobel.com
www.savanaculoare.ro; www.akzonobel.com