AkzoNobel

DECLARAŢIA DE PERFORMANŢĂ
Nr. 204-2016

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: AplaNivello - Şapă autonivelantă trafic intens
Numarul de identificare al lotului, data producţiei şi data expirării sunt imprimate pe ambalajul/eticheta produsului

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii, în conformitate cu specificaţia tehnică armonizată aplicabilă:
Descriere conform standardului SR EN 13813 : Material pe bază de ciment pentru nivelarea pardoselilor
CT-C40-F10-AR0.5-B1.5

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului:
Akzo Nobel Coatings SRL, Popeşti-Leordeni, Şos. Olteniţei 202B, jud. Ilfov, Tel: (+4)021.405.50.25; (+4)021.405.50.00; Fax: (+4)021.405.50.10; Email: relatiiclienti@akzonobel.com; www.fabryo.com
Punct de lucru (fabricaţie): Popeşti-Leordeni, Şos. Olteniţei 202B, jud. Ilfov

4. Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat (*al cărui mandat acoperă atribuţiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011*)**:** nu este cazul

5. Sistemul sau sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului pentru construcţii:
sistemul 4 de atestare.

6a. Standard armonizat: SR EN 13813 : 2003
În cazul declaraţiei de performanţă privind un produs pentru construcţii acoperit de un standard armonizat: : S.C. Akzo Nobel Coatings SRL a efectuat Testele iniţiale de Tip (ITT) în cadrul sistemului 4 şi menţine un sistem de Control al Producţiei în Fabrică (FPC), conform cu cerinţele din SR EN 13813 şi SR EN ISO 9001
6b. În cazul declaraţiei de performanţă privind un produs pentru construcţii pentru care s-a emis o evaluare tehnica europeana: Nu este cazul

7. Performanţa declarată

Caracteristicile esenţiale	Performanţa declarată	Specificaţie tehnică armonizată Documentaţie tehnica specifică
Rezistenţa la încovoiere	> 10,0 N/mm^2	SR EN 13813 / SR EN 13892-2
Rezistenţa la compresiune	> 40,0 N/mm^2	SR EN 13813 / SR EN 13892-2
Aderenţa la suport din beton uscat	> 0,5 N/mm^2	SR EN 13813 / SR EN 13892-8
Rezistenta la abraziune (metoda BCA)	max. 50 microni (adancime uzura)	SR EN 13813 / SR EN 13892-4
Contracţie liniară	max. 0,2% (2 mm/m)	SR EN 13813 / SR EN 13872
Clasa de reacţie la foc	A1 (încadrat fără testare, cf. Regulament UE 2017/1228)	SR EN 13813 / SR EN 13501-1

8. Performanţa produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanţe declarate.
Această declaraţie de performanţă este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:
Vasilescu Iuliana, Şef Laborator Control Calitate
(*numele şi funcţia*)

SOCIETATE COMERCIALA AKZO NOBEL COATINGS S.R.L. 16 POPEŞTI - LEORDENI

Akzo Nobel Coatings SRL: Popesti-Leordeni,15.05.2025
(locul şi data emiterii)

.....
(semnătura)

Akzo Nobel Coatings SRL
Şos. Olteniţei nr. 202B
Popeşti Leordeni, Ilfov
077160 Romania
T +40 21 405 50 25
T +40 21 405 50 00
E office.fabryo@akzonobel.com
www.fabryo.com; www.akzonobel.com