AkzoNobel

DECLARAŢIA DE PERFORMANŢĂ
Nr. 00007-CPR-2013/07/01

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: AplaSoclu
Numărul de identificare al lotului, data producţiei şi/sau data expirării sunt imprimate pe ambalajul/eticheta produsului.

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii, în conformitate cu specificaţia tehnică armonizată aplicabilă: AplaSoclu este un produs pe bază de mortare organice, utilizat pentru finisarea decorativă şi de protecţie a pereţilor exteriori, coloanelor.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului:
Akzo Nobel Coatings SRL, Popeşti-Leordeni, Şos. Olteniţei 202B, jud. Ilfov, Tel: (+4)021.405.50.25; (+4)021.405.50.00; Fax: (+4)021.405.50.10; Email: relatiiclienti@akzonobel.com ; www.savanaculoare.ro
Punct de lucru (fabricaţie): Popeşi-Leordeni, Şos. Olteniţei 202B, jud. Ilfov

4. Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat (*al cărui mandat acoperă atribuţiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011*): nu este cazul

5. Sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului pentru construcţii: sistemul 4 de atestare.

6). Standard armonizat: SR EN 15824:2017
6a). În cazul declaraţiei de performanţă privind un produs pentru construcţii acoperit de un standard armonizat:
Akzo Nobel Coatings SRL a efectuat Testele iniţiale de Tip (ITT) în cadrul sistemului 4 şi menţine un sistem de Control al Producţiei în Fabrică (FPC), conform cu cerinţele din SR EN 15824 şi SR EN ISO 9001
6b). În cazul declaraţiei de performanţă pentru un produs pentru construcţii pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană: nu este cazul

7. Performanţa declarată

Caracteristicile esenţiale	Performanţa declarată	Specificaţie tehnică armonizată Documentaţie tehnica specifică
Permeabilitate la vaporii de apă	clasa V_2	(SR) EN 15824:2017 SR EN ISO 7783-2:2002
Absorbţia la apă	clasa W_3	(SR) EN 15824:2017 SR EN 1062-3:2001
Aderenţa	≥0,3 N/mm² (MPa)	(SR) EN 15824:2017 SR EN 1542:2002
Durabilitate	NPD	(SR) EN 15824:2017 SR EN 13687-3:2002
Conductivitate termică (λ_{10}, uscat P=50%)	0,61 W/mK	(SR) EN 15824:2017 SR EN 1745:2012
Reacţie la foc	Euro clasa B-s2d0	(SR) EN 15824:2017 SR EN 13501-1+A1:2010
Substanţe periculoase	Sub limita legala de etichetare Vezi fişa cu date de securitate	Reg. 1272/2008

8. Performanţa produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanţe declarate.
Această declaraţie de performanţă este eliberată in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:
Vasilescu Iuliana, Şef Laborator control calitate
(*numele şi funcţia*)

Akzo Nobel Coatings SRL, Popeşti-Leordeni, 06.04.2026
(locul şi data emiterii)

SOCIETATEA COMERCIALA AKZO NOBEL COATINGS S.R.L. POPESTI - LEORDENI 16
..... (semnătura)

F-PO-20-15, rev.3

Akzo Nobel Coatings SRL
Şos. Olteniţei nr. 202B
Popeşti Leordeni, Ilfov
077160 Romania
T +40 21 405 50 25
T +40 21 405 50 00
E relatiiclienti@akzonobel.com
www.savanaculoare.ro;www.akzonobel.com