AkzoNobel

DECLARAŢIA DE CONFORMITATE
Nr.250

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip: AplaProFix**

2. **Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcţii:**
Adeziv şi masă de şpaclu pentru montarea şi nivelarea plăcilor termoizolante.
A se vedea pe ambalaj/eticheta produsului nr. de identificare al lotului, data producţiei şi/sau data expirării

1. **Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii:** pentru lipirea plăcilor de polistiren expandat, polistiren extrudat, vată minerală rigidă, pe suporturi minerale (beton, cărămidă), la faţadele clădirilor precum şi ca masă de şpaclu (grund de bază) pentru nivelarea plăcilor termoizolante din polistiren expandat, polistiren extrudat, vată minerală rigidă (cu inglobare de plasă din fibră de sticlă).

3. **Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a producatorului (fabricantului):**
Akzo Nobel Coatings SRL, Popeşti-Leordeni, Şos. Olteniţei 202B, jud. Ilfov, Tel: (+4)021.405.50.25; (+4)021.405.50.00; Fax: (+4)021.405.50.10; Email: relatiiclienti@akzonobel.com ; www.savanaculoare.ro
4. **Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat:** nu este cazul.

5. **Conformitatea este demonstrată având ca referinţă:**
AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII NR. 001SB-04/1785-2025

6. **Performanţa produselor:**

Caracteristici	Metoda de incercare	U.M.	Valori de referinţă	Performanţa declarată
Densitate aparentă	SR EN 1015-10:2002/A1:2007	kg/m³	-	1540
Aderenţa la suport din beton	SR EN 1015-12:2016	N/mm²	≥0,25	1,5
Aderenţa la suport din cărămidă	SR EN 1015-12:2016	N/mm²	≥0,25	0,5
Aderenţa prin tracţiune a adezivului la polistiren expandat	SR EN 13494:2020	kPa	≥80	110
Aderenţa prin tracţiune a adezivului la polistiren extrudat	SR EN 13494:2020	kPa	≥80	281
Aderenţa prin tracţiune a adezivului la vată minerală rigidă	SR EN 13494:2020	kPa	≥60	80
Permeabilitate la vaporii de apă	SR EN ISO 7783:2019	g/m².zi	>150 mare	524

Denumirea şi adresa laboratorului care a efectuat încercările: INCD URBAN-INCERC, Sucursala INCERC Bucuresti, Şos. Pantelimon 266, 021652, Sector 2, Bucureşti, Tel.: (4021) 255 02 70; Fax: (4021) 255 00 62

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:
Vasilescu Iuliana, Şef Laborator Control Calitate
(numele şi funcţia)

SOCIETATEA COMERCIALA AKZO NOBEL COATINGS S.R.L. POPESTI LEORDENI

.....
(semnatura)

Akzo Nobel Coatings S.R.L, 06.04.2026
(Locul şi data emiterii)

F-PO-20-12, rev.4

Akzo Nobel Coatings SRL
Şos. Olteniţei nr. 202B
Popeşti Leordeni, Ilfov
077160 Romania

T +40 21 405 50 25
T +40 21 405 50 00
E relatiiclienti@akzonobel.com
www.savanaculoare.ro;www.akzonobel.com