AkzoNobel

DECLARAŢIA DE PERFORMANŢĂ
Nr. 198-2015

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:** Apla WaterBlockFlex 1K – membrană hidroizolantă flexibilă lichidă Numărul de identificare al lotului, data producţiei şi/sau data expirării sunt imprimate pe ambalajul/eticheta produsului.

2. **Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii, în conformitate cu specificaţia tehnică armonizată aplicabilă:** Produs pentru protecţia suprafeţelor prin acoperire conform standardului SR EN 1504-2. Categoria : Protecţie împotriva riscurilor de pătrundere a apei, cu aplicare la interior

3. **Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului:**
Akzo Nobel Coatings SRL, Popeşti-Leordeni, Şos. Olteniţei 202B, jud. Ilfov, Tel: (+4)021.405.50.25; (+4)021.405.50.00; Fax: (+4)021.405.50.10; Email: relatiiclienti@akzonobel.com ; www.savanaculoare.ro
Punct de lucru (fabricaţie): Popeşti-Leordeni, Şos. Olteniţei 202B, jud. Ilfov

4. **Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat:** *Nu este cazul*

5. **Sistemul sau sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului pentru construcţii:** sistemul 4 de atestare.

6. **Standard armonizat:** SR EN 1504-2: 2005
6a). În cazul declaraţiei de performanţă privind un produs pentru construcţii acoperit de un standard armonizat: Akzo Nobel Coatings SRL a efectuat Testele iniţiale de Tip (ITT) în cadrul sistemului 4 şi menţine un sistem de Control al Producţiei în Fabrică (FPC), conform cu cerinţele din SR EN 1504-2 şi SR EN ISO 9001
6b). În cazul declaraţiei de performanţă pentru un produs pentru construcţii pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană: nu este cazul

7. **Performanţa declarată :**

Caracteristicile esenţiale	Performanţa declarată	Specificaţie tehnică armonizată Documentaţie tehnica specifică
Permeabilitatea la vaporii de apă	Clasa III (sd > 50 m ,impermeabil la vapori)	SR EN 1504-2 / SR EN ISO 7783
Absorbţia de apă prin capilaritate	$w < 0,1\ kg/m^2h^{0,5}$ (impermeabil la apă)	SR EN 1504-2 / SR EN 1062-3
Aderenţa la suport din beton	Min. 0,8 N/mm^2	SR EN 1504-2 / SR EN 1542

8. **Performanţa produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanţe declarate.**
Această declaraţie de performanţă este eliberată in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:
Vasilescu Iuliana, Şef Laborator Control Calitate
(*numele şi funcţia*)



Akzo Nobel Coatings SRL: Popeşti-Leordeni, 06.04.2026
(locul şi data emiterii)

.....
(semnătura)

F-PO-20-15, rev.3

Akzo Nobel Coatings SRL
Şos. Olteniţei nr. 202B
Popeşti Leordeni, Ilfov
077160 Romania
T +40 21 405 50 25
T +40 21 405 50 00
E relatiiclienti@akzonobel.com
www.savanaculoare.ro; www.akzonobel.com