AkzoNobel

DECLARAŢIA DE PERFORMANŢĂ
Nr. 174-2014

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: AplaFill 2-în-1
Numărul de identificare al lotului, data producţiei şi data expirării sunt imprimate pe ambalajul/eticheta produsului.

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii, în conformitate cu specificaţia tehnică armonizată aplicabilă: Descriere conform standardului SR EN 13279-1: Tencuială de ipsos pentru acoperiri subţiri C6/60/2, pentru finisare pereţi, plafoane si stalpi interiori.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului:
Akzo Nobel Coatings SRL, Popeşti-Leordeni, Şos. Olteniţei 202B, jud. Ilfov, Tel: (+4)021.405.50.25; (+4)021.405.50.00; Fax: (+4)021.405.50.10; Email: relatiiclienti@akzonobel.com ; www.savanaculoare.ro
Punct de lucru (fabricaţie): Popeşti-Leordeni, Şos. Olteniţei 202B, jud. Ilfov

4. Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat (*al cărui mandat acoperă atribuţiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011*)**:** nu este cazul

5. Sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului pentru construcţii: sistemul 4 de atestare.

6. Standard armonizat: SR EN 13279-1:2009

6a). În cazul declaraţiei de performanţă privind un produs pentru construcţii acoperit de un standard armonizat:
Akzo Nobel Coatings SRL a efectuat Testele iniţiale de Tip (ITT) în cadrul sistemului 4 şi menţine un sistem de Control al Producţiei în Fabrică (FPC), conform cu cerinţele din SR EN 13279-1 şi SR EN ISO 9001.

6b). În cazul declaraţiei de performanţă pentru un produs pentru construcţii pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană: nu este cazul

7. Performanţa declarată

Caracteristicile esenţiale	Performanţa declarată	Specificaţie tehnică armonizată Documentaţie tehnica specifică
Timp iniţial de priză (timp de lucru)	> 60 min	SR EN 13279-1 / SR EN 13279-2
Rezistenţa la compresiune	≥ 2,0 N/mm^2	SR EN 13279-1 / SR EN 13279-2
Conductivitate termica	0,26 W/mK (valoare tabelară)	SR EN 13279-1 / SR EN 13279-2
Fineţe	0% reţineri pe sita de 1500 µ	SR EN 13279-1 / SR EN 13279-2
Izolare la sunetul aerian direct	NPD	SR EN 13279-1
Clasa de reacţie la foc	Clasă A_1 (încadrat fără testare, cf. Regulament UE 2017/1228)	SR EN 13279-1 / SR EN 13501-1
Conţinut de substanţe periculoase	Produsul contine hidroxid de calciu. Vezi fişa cu date de Securitate.	SR EN 13279-1

8. Performanţa produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanţe declarate.
Această declaraţie de performanţă este eliberată in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:
Vasilescu Iuliana, Şef Laborator Control Calitate
(*numele şi funcţia*)

SOCIETATEA COMERCIALA AKZO NOBEL COATINGS S.R.L. 16 POPEŞTI - LEORDENI

.....
(*semnătura*)

Akzo Nobel Coatings SRL: Popeşti-Leordeni, 06.04.2026
(*locul şi data emiterii*)

F-PO-20-15, rev. 3

Akzo Nobel Coatings SRL
Şos. Olteniţei nr. 202B
Popeşti Leordeni, Ilfov
077160 Romania

T +40 21 405 50 25
T +40 21 405 50 00
E relatiiclienti@akzonobel.com
www.savanaculoare.ro; www.akzonobel.com