FIȘA TEHNICĂ



AplaHydroStop

Amorsa bituminoasă pe bază de apă gata preparată

Nr:187 Editia:2 Revizia: 1 Data:12.03.2025

PREZENTARE ŞI PERFORMANŢE:

AplaHydroStop Amorsa bituminoasa gata preparata este o emulsie bituminoasa pe baza de apa, compusa din bitum, polimeri, agenti emulsifianti si stabilizatori minerali. Nu necesita diluare si este gata de aplicare.
Se aplica pe suprafete de ciment, mortar, beton, caramida si lemn, cu scopul de a le amorsa inaintea lipirii membranelor bituminoase termosudabile sau autoadezive. Este un produs recomandat si pentru realizarea unei bariere de vapori sau a unei bariere contra apei pe suprafetele de beton ne-expuse la apa stationara.
Se aplica cu trafalet, bidinea sau pensula. Se poate aplica si mecanizat cu ajutorul unui pulverizator airless, reducand astfel consumul si costul efectiv.

Produsul este avizat de către Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcţii prin: Agrement Tehnic

UTILIZARE:

- Amorsa pentru hidroizolatii in sistem cu membranele bituminoase, la acoperişuri, terase si suprafete verticale.
- Se poate folosi ca strat de hidroizolatie si ca strat protectiv pe partea pozitiva la socluri, fundatii, pe suprafetele peretilor de sprijin, cu conditia ca acesta sa nu fie in contact permanent cu un strat de apa freatica.
- Se foloseste ca bariera de vapori pe suprafetele de beton orizontale (plansee) sau verticale (pereti).

DATE TEHNICE:

Densitate, g/cm³	1,1 ± 0.02
Uscare pentru reacoperire, 20°C	24 ore
Uscare totală (reticulare), 20°C	24 ore
	Conditiile de aplicare se mentin pana la uscarea totala. Recomandam verificarea prognozei meteo.

APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Pregătire produs	Se condiţionează produsul la temperatura între 10 °C - 30 °C; Nu se dilueaza; Se omogenizeaza înainte de utilizare cu ajutorul unui malaxor cu turaţie lentă (400 rot/min); După omogenizare, produsul se lasă în repaus 15 minute.

Pregătirea suprafeţelor:
- suprafeţele pe care se aplică trebuie să fie uscate, stabile, curate, fără fisuri mari, fără pete de ulei sau grăsimi;
- nu se aplică pe suprafeţe îngheţate;
- suprafeţele care prezintă fisuri se remediază folosind mortare de reparaţii pe bază de ciment, se lasă să se usuce conform recomandărilor producătorului, apoi se aplică emulsie bituminoasă **AplaHydroStop**.

ATENŢIE!

- **Nu se lucrează în condiţii de temperatură foarte ridicate sub directa influenţă a razelor soarelui, umiditate ridicată, ploaie sau temperaturi mai mici de 5°C.**
- **Nu se va aplica produsul dacă se presupune că va ploua în următoarele 12 ore.**
- **Este interzisă amestecarea cu alte produse.**
- **Nerespectarea instrucţiunilor de preparare şi aplicare poate modifica aspectul şi calitatea acoperirii.**
- **Producătorul îşi asumă responsabilitatea doar pentru parametrii definiţi de standardele în vigoare.**

- **Lucrul cu personal nespecializat sau în condiţii de utilizare diferite faţă de cele recomandate, nu implică responsabilitatea producătorului.**

Număr de straturi	2 - stratul de reacoperire se aplică perpendicular pe stratul anterior;
Randament teoretic de aplicare	0,3 - 0,7 kg/mp/strat (în funcţie de tip suport şi mod de aplicare) Pierderile de material în cursul preparării şi aplicării variază şi trebuie luate în considerare suplimentar. Ele depind de metoda şi condiţiile de aplicare, forma, mărimea, textura şi profilul suprafeţei acoperite.
Condiţii de aplicare	

Condiţii	Temperatură			Umiditate	
	produs	suprafaţă	mediu	suprafaţă	mediu
Min-Max	10-30°C	5-30°C	5-30°C	max. 12%	max. 70%

Mod de aplicare	aplicare cu pensula, bidineaua, rola sau pompa airless;
Curăţare echipament de lucru	Apă

APLA recomandă:

Aplică emulsia bituminoasa **AplaHydroStop** in sistem cu membranele hidroizolatoare**.**

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricaţiei, în ambalajul original, sigilat, închis etanş, în condiţiile respectării regulilor de transport şi depozitare.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare	Produsul se ambalează în recipiente din material plastic închise etanş, ce contin 18 kg.
Transport şi Depozitare	În ambalajul original închis etanş, neexpus la intemperii, radiaţii solare sau alte surse de caldură, la temperaturi intre 5 - 30^{o}C. **Risc de depreciere prin îngheţ.**

MĂSURI DE SECURITATE

Deşeuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare.

Akzo Nobel Coatings S.R.L.
Popești – Leordeni, Șos. Olteniței, nr 202B, jud. Ilfov
Tel: 021/405.50.25; office.fabryo@akzonobel.com; www.fabryo.com;
Cod fiscal: RO 6046627, Nr. Înregistrare: J23/83/19.01.2006

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiţii standardizate de aplicare şi testare conform ultimelor metodologii , punând în evidenţă în mod corect performanţele posibile. Orice abatere de la condiţiile de aplicare, pregătirea suprafeţei , tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificaţiei tehnice pentru detaliile necesare realizării performanţelor optime precum şi consultarea noastra în cazul unor condiţii diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2008 si ISO 14001:2004
Această ediţie le înlocuieşte pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fişă este cea mai nouă..

Formular cod: F-7.3.-09, rev. 3