AkzoNobel

DECLARAŢIA DE PERFORMANŢĂ
Nr. 180-2014

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:** AplaHydroStop 2K Flex
Numărul de identificare al lotului, data producţiei şi data expirării sunt imprimate pe ambalajul/eticheta produsului.

2. **Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii, în conformitate cu specificaţia tehnică armonizată aplicabilă:** Descriere conform standardului SR EN 1504-2 : PI-A Produs pentru protecţia suprafeţei-acoperire pentru protecţia suprafeţelor la infiltraţie.

3. **Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului:**
Akzo Nobel Coatings SRL, Popeşti-Leordeni, Şos. Olteniţei 202B, jud. Ilfov, Tel: (+4)021.405.50.25; (+4)021.405.50.00; Fax: (+4)021.405.50.10; Email: relatiiclienti@akzonobel.com ; www.savanaculoare.ro
Punct de lucru (fabricaţie): Popeşti-Leordeni, Şos. Olteniţei 202B, jud. Ilfov

4. **Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat:** *Nu este cazul*

5. **Sistemul sau sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului pentru construcţii:** sistemul 4 de atestare.

6a. Standard armonizat: SR EN 1504-2: 2005
6a). În cazul declaraţiei de performanţă privind un produs pentru construcţii acoperit de un standard armonizat: Akzo Nobel Coatings SRL a efectuat Testele iniţiale de Tip (ITT) în cadrul sistemului 4 şi menţine un sistem de Control al Producţiei în Fabrică (FPC), conform cu cerinţele din SR EN 1504-2 şi SR EN ISO 9001.
6b). În cazul declaraţiei de performanţă pentru un produs pentru construcţii pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană: nu este cazul

7. Performanta declarată :

Caracteristicile esenţiale	Performanţa declarată	Specificaţie tehnică armonizată Documentaţie tehnica specifică
Absorbţie capilară şi permeabilitate la apă	$w < 0,1$ kg/m^{2}h^{0,5}	SR EN 1504-2: 2005
Permeabilitatea la vaporii de apă	$5m \leq S_D \leq 50$ m(clasa II-semipermeabil)	SR EN 1504-2/ SR EN ISO7783
Permeabilitatea la CO_2	$S_D > 50$ m	SR EN 1504-2/ SR EN 1062-6
Aderenţa prin incercare la smulgere	≥1,5 N/mm^2	SR EN 1504-2/ SR EN 1062-11
Aderenţa la suport dupa compatibilitate termică, fără influenţa sărurilor de dezgheţare	≥ 0,8 N/mm^2	SR EN 1504-2/ SR EN 1062-11
Substanţe periculoase	A se vedea fişa cu date de securitate	SR EN 1504-2: 2005

8. Performanţa produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanţe declarate.
Această declaraţie de performanţă este eliberată in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:
Vasilescu Iuliana, Şef Laborator Control Calitate
(numele şi funcţia)

Akzo Nobel Coatings SRL: Popeşti-Leordeni, 06.04.2026
(locul şi data)

SOCIETATEA COMERCIALA AKZO NOBEL COATINGS S.R.L. POPESTI - LEORDENI 16

.....
(semnatura)

F-PO-20-15, rev. 3

Akzo Nobel Coatings SRL
Şos. Olteniţei nr. 202B
Popeşti Leordeni, Ilfov
077160 Romania
T +40 21 405 50 25
T +40 21 405 50 00
E relatiiclienti@akzonobel.com
www.savanaculoare.ro; www.akzonobel.com