AkzoNobel

DECLARAŢIA DE PERFORMANŢĂ
Nr. 203-2015

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:** AplaNivello - Şapă autonivelantă trafic mediu
   Numărul de identificare al lotului, data producţiei şi data expirării sunt imprimate pe ambalajul/eticheta produsului

2. **Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii, în conformitate cu specificaţia tehnică armonizată aplicabilă:** Descriere conform standardului SR EN 13813 : Material pentru nivelarea pardoselilor, cu utilizare la interiorul clădirilor CA-C18-F6-B0.5

3. **Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului:**
   Akzo Nobel Coatings SRL, Popeşti-Leordeni, Şos. Olteniţei 202B, jud. Ilfov, Tel: (+4)021.405.50.25; (+4)021.405.50.00; Fax: (+4)021.405.50.10; Email: relatiiclienti@akzonobel.com; www.savanaculoare.ro
   Punct de lucru (fabricaţie): Popeşti-Leordeni, Şos. Olteniţei 202B, jud. Ilfov

4. **Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat** (*al cărui mandat acoperă atribuţiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011*)**:** nu este cazul

5. **Sistemul sau sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului pentru construcţii:** sistemul 4 de atestare.

6. **Standard armonizat :** SR EN 13813 :2003

6a). **În cazul declaraţiei de performanţă privind un produs pentru construcţii acoperit de un standard armonizat:** Akzo Nobel Coatings SRL a efectuat Testele iniţiale de Tip (ITT) în cadrul sistemului 4 şi menţine un sistem de Control al Producţiei în Fabrică (FPC), conform cu cerinţele din SR EN 13813 şi SR EN ISO 9001

6b). **În cazul declaraţiei de performanţă pentru un produs pentru construcţii pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:** nu este cazul

7. **Performanţa declarată**

Caracteristicile esenţiale	Performanţa declarată	Specificaţie tehnică armonizată Documentaţie tehnica specifică
Rezistenţa la încovoiere	> 6,0 N/mm²	SR EN 13813 / SR EN 13454-2
Rezistenţa la compresiune	> 18,0 N/mm²	SR EN 13813 / SR EN 13454-2
Aderenţa la suport din beton uscat	> 0,5 N/mm²	SR EN 13813 / SR EN 13454-2
Izolare la zgomot	NPD (performanţă nedeterminată)	SR EN 13813 / SR EN 12354-6
Valoare pH	cca. 12	SR EN 13813 / SR EN 13454-2
Timp de priză	4 – 6 ore	SR EN 13813 / SR EN 13454-2
Rezistenţă termică	NPD (performanţă nedeterminată)	SR EN 13813 / SR EN 12524
Rezistenţă chimică	NPD (performanţă nedeterminată)	SR EN 13813 / EN 13529
Clasa de reacţie la foc	A1 (încadrat fără testare, cf. Regulament UE 2017/1228)	SR EN 13813 / SR EN 13501-1

8. **Performanţa produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanţe declarate.**
   Această declaraţie de performanţă este eliberată in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:
Vasilescu Iuliana, Şef Laborator Control Calitate
(*numele şi funcţia*)
Akzo Nobel Coatings SRL: Popeşti-Leordeni, 06.04.2026
(*locul şi data emiterii*)

AKZO NOBEL COATINGS S.R.L. 16 SOCIETATEA COMERCIALA POPESTI - LEORDENI

..... (*semnătura*)

F-PO-20-15, rev. 3

Akzo Nobel Coatings SRL T +40 21 405 50 25
Şos. Olteniţei nr. 202B T +40 21 405 50 00
Popeşti Leordeni, Ilfov E relatiiclienti@akzonobel.com
077160 Romania www.savanaculoare.ro; www.akzonobel.com