

Nordsjö Professional

Metal Primer



Produktbeskrivning

Nordsjö Professional Metal Primer är en vattenburen, snabbtorkande rostskyddsgrundfärg baserad på akrylatdispersion med rostskyddande pigment. Nordsjö Professional Metal Primer är lämplig som rostskyddande grundfärg på stål och gjutgods inom- och utomhus, och kan övermålas med såväl latex- som alkydtäckfärger. Nordsjö Professional Metal Primer har även god vidhäftning till icke metaliska ytor. Vidhäftningsprov skall göras. Övermålning med färger som innehåller starkare lösningsmedel än lacknфта bör undvikas.



Behandling

Underlaget skall vara rent från smuts, fett och andra föroreningar. Blästring till Sa 2 1/2.

I de fall blästring ej kan utföras rekommenderas en noggrann skrapning och stålborstning till St 2.

På icke metaliska ytor skall mattslippning och tvättning göras innan grundning.

Grundmålning 1-2 ggr med Nordsjö Professional Metal Primer till 40-80my torr film (motsvarar 100-200my våtfilm).

Färdigmåla sedan med lämplig täckfärg från Nordsjö.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 2 timmar efter arbetets slutförande.

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation.

Se även information på Säkerhetsdatabladet.

TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus och inomhus
Bindemedelstyp: Akrylsampolymerlatex
Torktid 23°C 50% RF: 1 timme
Övermålningsbar 23°C 50% RF: minst 2 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel, roller, spruta
Färgåtgång: 10m²/liter
Kulör: Grå
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/I): 140g/l Innehåller Max 70g/l

Rev.oktober 2025

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.