# Perform+ Easy2Clean

Väggfärg

**Produktbeskrivning**
Nordsjö Perform+ Easy2Clean är en vattenburen matt akrylatväggfärg för målning inomhus där man önskar en yta som är tvättbar och enkel att rengöra. Nordsjö Perform+ Easy2Clean kan användas på puts, betong, lättbetong, gipsskivor, glasfiberväv mm. Nordsjö Perform+ Easy2Clean lämpar sig för användning i miljöer som kräver en extra tålig yta, till exempel kök, hall, vardagsrum eller barnrum. För ytor som regelbundet utsätts för vatten rekommenderas Perform+ Bathroom




**Behandling**
Puts, betong samt gipsskivor spacklas vid behov. Grundmåla 1 gång med någon av Nordsjös grundfärger och färdigstryk 1-2 gånger med Nordsjö Perform+ Easy2Clean

Tidigare målade ytor tvättas med Nordsjö Original Målartvätt. Blanka ytor nedmattas. Stryk 1-2 gånger med Nordsjö Perform+ Easy2Clean

Limfärgsytor som nedtvättas, samt dåligt bundna underlag, grundas med Nordsjö Professional Binder innan målning. Måla ej när yttemperaturen är under +5 °C.

**Hälsa och Miljö**
Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet

Återförslut öppnad burk väl. Skrapa av färg från verktyg före rengöring. Häll inte ut färg i avloppet, inte heller när du rengör verktygen. Flytande färgrester och tvättvätska lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning och sorteras som plast, tomma metallburkar samt metallhandtag sorteras som metall.

**TEKNISK DATA**
**Användningsområde:** Inomhus
**Bindemedelstyp:** Akrylat
**Glans:** Matt 10
**Dammtorr 23°C 50% RF:** 2 timmar
**Övermålningsbar 23°C 50% RF:** 6 timmar
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C
**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)
**Förtunning:** Vatten
**Verktyg:** Pensel, Roller, Spruta
**Färgåtgång:** 8-10 m2/liter
**Förpackning:** 1 liter 2,5 liter och 10 liter
**Baser: BW och BC**
**Rengöring:** Såpvatten
**Förvaras:** Frostfritt
**VOC** (kat.A/a)30g/l Innehåller Max 1g/l

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.

**Miljö**
Denna produkt uppfyller kraven för Svanen. För mer information se www.nordic-swan-ecolabel.org

Rev. maj 2026

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.