

Nordsjö Supermatt



Produktbeskrivning

Nordsjö Supermatt är en helmatt täckfärg avsedd för träfasader. Produkten är lätt att applicera och har mycket god täckförmåga vilket gör det enkelt att få ett bra slutresultat. Nordsjö Supermatt är baserad på en akrylat/alkyd teknologi med speciella fyllnadsmedel som tillsammans ger en hållbar och tålig yta. Används Nordsjö Supermatt i system med Nordsjö Tinova Wood Base Oil och Nordsjö Tinova Primer Exterior resulterar det i en riktigt lång livslängd.

Behandling

Gäller vid nymålning (bart trä, grundmålad eller mellanstruken panel) samt vid ommålning: Rengör ytorna med Nordsjö Original Universal Målartvätt och skölj därefter noggrant med vatten. Vid påväxt av alger och mögel, skall ytan behandlas med Nordsjö Original Algmedel. Låt ytan torka ordentligt före vidare behandling. Säkerställ att underlaget är torrt (max 16% fuktkvot).

Nymålning

1. Impregnera med Nordsjö Tinova Wood Base Oil. Framför allt ändträ och utsatta delar av konstruktionen. Nordsjö Tinova Wood Base Oil kan med fördel användas på hela konstruktionen.
 2. Grundmåla hela ytan med Nordsjö Tinova Primer Exterior
 3. Färdigmåla 2 gånger med Nordsjö Supermatt
- Vissa fabriksgrundade paneler kan behöva grundas på nytt med Nordsjö Tinova Primer Exterior. Rådgör med din Nordsjö återförsäljare.

Ommålning

1. Ytan tvättas med Nordsjö Original Universal Målartvätt. Skölj väl. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med Nordsjö Original Algmedel. Låt ytan torka.
2. Löst sittande färg och gråträ skrapas eller slipas bort.
3. Trärena ytor impregneras först med Nordsjö Tinova Wood Base Oil som har träskydd mot röt- och blånadsvamp. Grundmåla med Nordsjö Tinova Primer Exterior.
4. Färdigmåla 2 gånger med Nordsjö Supermatt.

Tidigare laserade ytor tvättas/borstas samt färdigstryks 2 gånger med Nordsjö Supermatt. Vid behov grunda först med Nordsjö Tinova Primer Exterior.

Rör om noga i burken före och under användning. Måla inte i direkt solsken, under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (>80%). Måla inte om det är risk för regn 1-2 timmar efter avslutad målning



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus
Bindemedelstyp: Akrylat/Alkydemulsion
Glans: 5
Färgåtgång: Nymålning 4-6m²/l
Färgåtgång: Ommålning 6-8m²/l
Torktid: 23°C 50% RF: 2 timmar
Övermålningsbar: 23°C 50% RF: 4 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
(optimal dygnstemperatur +10 - +20°C)
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Verktyg: Pensel, roller, högtrycksspruta: 100 bar, 329 Wagner med munstycke 315 och 317.
Efterslötas med pensel
Förtunning: Vatten
Förpackning: 2,5 och 10 liter
Baser: Base White, Base Clear
Rengöring: Söpvatten
Förvaras: Frostfritt, torrt och i original förpackning.
VOC (kat.A/e): 130g/l Innehåller Max 2 g/l

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan silfvervärdena variera.

Rev. juli 2026

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.

Supermatt



Övrigt

Produkten innehåller mögelhämmande medel för att minska risken för beväxning av mögel på den målade ytan. Under vissa betingelser, t.ex. långsam tork pga. Väderbetingelser och fukt så kan liten andel av medlet brytas ned och orsaka en gulning. Denna gulning är tillfällig och försvinner oftast efter 2-6 månaders exponering av solljus. Färgens kvalité och skydd mot mögelpåväxt påverkas inte.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Återförslut öppnad burk väl. Skrapa av färg från verktyg före rengöring. Håll inte ut färg i avloppet, inte heller när du rengör verktygen. Flytande färgrester och tvättväska lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning och sorteras som plast och eventuella metallhandtag sorteras som metall.

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.