



## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Staffanstorpsvägen 50, Malmö, Sverige

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. I färgsystemet ingående delprodukter skall förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett eller text på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare	Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Malmö
Produktens typbeteckning	t.ex. Professional 6
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	SC0710-15
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	RISE

## Bedömningsunderlag

Provningsrapporter 8P09573, 9P06560-2, O100352-127064 och O100741-1316886rev1 samt klassifikationsrapporter 3P06711-1rev2, 7P04813-1, 4P04846-1rev3, 9P06560-3, O100352-127064-1 och O100741-1331301rev2 från SP respektive RISE.

## Kommentarer

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2025-02-27.

## Giltighet

Giltigt till och med 2030-02-26.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.



Stefan Coric

## Målningsanvisningar för Färgsystem utan väv - Akzo Nobel Decorative Coating, Brandteknisk klass B-s1, d0\*

Toppfärg / mängd	Grundfärg / mängd
Professional 3 / 149 g/m <sup>2</sup>	Professional Grund + / 170 g/m <sup>2</sup>
Professional 3 / 149 g/m <sup>2</sup>	Master Wall & Ceiling Primer / 170 g/m <sup>2</sup>
Professional 5 / 134 g/m <sup>2</sup>	Professional Grund + / 170 g/m <sup>2</sup>
Professional 5 / 134 g/m <sup>2</sup>	Master Wall & Ceiling Primer / 170 g/m <sup>2</sup>
Professional A5 / 147 g/m <sup>2</sup>	Professional Grund + / 170 g/m <sup>2</sup>
Professional A5 / 147 g/m <sup>2</sup>	Master Wall & Ceiling Primer / 170 g/m <sup>2</sup>
Professional P6 / 137 g/m <sup>2</sup>	Professional Grund + / 170 g/m <sup>2</sup>
Professional P6 / 137 g/m <sup>2</sup>	Master Wall & Ceiling Primer / 170 g/m <sup>2</sup>
Professional P10 / 128 g/m <sup>2</sup>	Professional Grund + / 170 g/m <sup>2</sup>
Professional P10 / 128 g/m <sup>2</sup>	Master Wall & Ceiling Primer / 170 g/m <sup>2</sup>
Professional P25 / 129 g/m <sup>2</sup>	Professional Grund + / 170 g/m <sup>2</sup>
Professional P25 / 129 g/m <sup>2</sup>	Master Wall & Ceiling Primer / 170 g/m <sup>2</sup>
Professional Xtreme 1 / 143 g/m <sup>2</sup>	Professional Grund + / 170 g/m <sup>2</sup>
Professional Xtreme 1 / 143 g/m <sup>2</sup>	Master Wall & Ceiling Primer / 170 g/m <sup>2</sup>
Professional 20 / 130 g/m <sup>2</sup>	Professional Grund + / 170 g/m <sup>2</sup>
Professional 20 / 130 g/m <sup>2</sup>	Master Wall & Ceiling Primer / 170 g/m <sup>2</sup>
Professional A7 / 133 g/m <sup>2</sup>	Professional Grund + / 170 g/m <sup>2</sup>
Professional A7 / 133 g/m <sup>2</sup>	Master Wall & Ceiling Primer / 170 g/m <sup>2</sup>
Professional 7 / 134 g/m <sup>2</sup>	Professional Grund + / 170 g/m <sup>2</sup>
Professional 7 / 134 g/m <sup>2</sup>	Master Wall & Ceiling Primer / 170 g/m <sup>2</sup>
Master Ceiling 3 / 149 g/m <sup>2</sup>	Professional Grund + / 170 g/m <sup>2</sup>
Master Ceiling 3 / 149 g/m <sup>2</sup>	Master Wall & Ceiling Primer / 170 g/m <sup>2</sup>
Master Wall Paint 5 / 134 g/m <sup>2</sup>	Professional Grund + / 170 g/m <sup>2</sup>
Master Wall Paint 5 / 134 g/m <sup>2</sup>	Master Wall & Ceiling Primer / 170 g/m <sup>2</sup>

Toppfärg / mängd	Grundfärg / mängd
Master Wall Paint 7 / 134 g/m <sup>2</sup>	Professional Grund + / 170 g/m <sup>2</sup>
Master Wall Paint 7 / 134 g/m <sup>2</sup>	Master Wall & Ceiling Primer / 170 g/m <sup>2</sup>
Master Wall Paint 20 / 130 g/m <sup>2</sup>	Professional Grund + / 170 g/m <sup>2</sup>
Master Wall Paint 20 / 130 g/m <sup>2</sup>	Master Wall & Ceiling Primer / 170 g/m <sup>2</sup>
Professional Rezisto 5 / 132 g/m <sup>2</sup>	Professional Grund + / 170 g/m <sup>2</sup>
Professional Rezisto 7 / 134 g/m <sup>2</sup>	Professional Grund + / 170 g/m <sup>2</sup>
Professional Täckplast / 232 g/m <sup>2</sup>	Professional Grund + / 170 g/m <sup>2</sup>
Professional Täckplast / 232 g/m <sup>2</sup>	Master Wall & Ceiling Primer / 170 g/m <sup>2</sup>

\* Angiven brandteknisk klass (B-s1, d0) uppfylls förutsatt att färgsystemen appliceras på underlag motsvarande brandteknisk klass A2-s1, d0 med minsta tjocklek 12 mm och densitet  $\geq 525$  kg/m<sup>3</sup> (exempelvis gipsskivor med brandteknisk klass A2-s1, d0). Mängderna för toppfärg och grundfärg som anges i tabellen ovan är de maximalt tillåtna för att uppnå angiven brandteknisk klass (B-s1, d0).