

Nordsjö ONE

Transparent



Produktbeskrivning

Nordsjö One Transparent är en självrengörande, halvmatt fasadlasyr, som framhäver träets struktur och ger en vacker finish. Nordsjö One Transparent har ett extra bra skydd mot väder och vind genom en unik teknologi som ger en vatten och smutsavvisande samt självrengörande yta. Nordsjö One Transparent har ett inbyggt UV filter som förebygger sprickbildning. Nordsjö One Transparent är avsett för utomhus användning. Nordsjö One Transparent skall alltid pigmenteras och skall inte användas till fönster. Till äldre fönster, timmerstugor samt kalla konstruktioner rekommenderar vi Nordsjö Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior.



Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot).

Nymålning

1. Nytt trä ska impregneras med Nordsjö Tinova Wood Base Oil.
2. Färdigstryk 2 gånger med Nordsjö One Transparent

Ommålning

1. Ytan tvättas med Nordsjö Original Universal Målar tvätt och eftersköls. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med Nordsjö Original Algmedel. Låt ytan torka.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä.
3. Trärena ytor impregneras först med Nordsjö Tinova Wood Base Oil.
4. Färdigstryk 2 gånger med Nordsjö One Transparent .

Övrigt

Rör om noga i burkarna före och under användning. Måla inte i direkt solsken, under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (>80%). Måla inte om det är risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.

Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Skrapa av färg från verktyg före rengöring. Håll inte ut färg i avloppet, inte heller när du rengör verktygen. Flytande färgrester och tvättväska lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning och sorteras som plast, tomma metallburkar samt metallhandtag sorteras som metall

TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus

Bindemedelstyp: Akrylat

Glans: Halvmatt

Dammtorr 23°C 50% RF: 2 timmar

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 6 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, roller, spruta. **Ska alltid efterstrykas med pensel**

Färgåtgång: Nymålning 6-8m²/l

Färgåtgång: Ommålning 8-10m²/l

Förpackning: 1, 2,5 och 10 liter

Baser: Base Clear

Rengöring: Såpvalten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/e)130g/l Innehåller Max 95g/l

Rev. juni 2026

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.