

Nordsjö Professional Maskinspackel



Produktbeskrivning

Nordsjö Professional Maskinspackel är ett högfyllande lättspackel speciellt utvecklat för rationell användning i bazooka och spackelbox, men kan också användas som ett rullspackel eller sprutas. Nordsjö Professional Maskinspackel används för i-, skarv- och bredspackling, på tapetskarvar, puts, betong, lättbetong och gipsskivor inomhus i torra utrymen.

Genom sin speciella formulering är Nordsjö Professional Maskinspackel mycket lämplig för iläggning av skarvrensa enligt de krav som ställs i HusAMA.

För bredspackling rekommenderas en total skiktjocklek på max 3 mm. Fyllförmåga för enstaka hål och ojämnheter är högre, upp till 4 mm.

Behandling

Underlaget ska vara fast, torrt och rent.

Spackelytan är lätt slipbar när den är genomtorrt efter ca 24 timmar. Torktiden beror på skiktjockleken på spackelskiktet och på temperaturen och relativa luftfuktigheten. Vid slipning rekommenderas 180-220 slippapper. Använd ögonskydd och dammfiltermask vid slipning, läs säkerhetsinformationen innan produkten används. Kontrollera noga att spacklet är torrt innan överspackling/övermålning.

Spackla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Återförslut öppnad burk väl. Skrapa av färg från verktyg före rengöring. Håll inte ut färg i avloppet, inte heller när du rengör verktygen. Flytande färgrester och tvättväska lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning och sorteras som plast och eventuella metallhandtag sorteras som metall.



Tekniska data

Användningsområde: Inomhus

Bindemedel: Sampolymerlatex

Kornstorlek: Max 0,10 mm

Densitet: 1.0

Torktid 23°C 50% RF: 4 timmar beroende på skiktjocklek

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Roller, Bazooka, Spackelbox och Spruta.

Slipbarhet: Lättslipat

Kulör: Gråtonad

Förpackning: 15 liter

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

CE Märkning: Överensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv: EN 13963 & EN 15824

Miljö: denna produkt uppfyller kraven för Svanen. För mer information se www.nordic-swan-ecolabel.org

Rev.oktober 2025

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.