

Nordsjö Akrylfog



Produktbeskrivning

Nordsjö Akrylfog är en vattenburen slipbar fogmassa/spackel för fogar och sprickor inomhus t.ex runt fönster, dörrar och väggar. Nordsjö Akrylfog har mycket god vidhäftning mot alla rena och fasta ytor som betong, gips och trä. Produkten rekommenderas inte till glas eller metall och bör inte användas tillsammans med asfalt och bitumen.

Förbehandling:

Ytorna ska vara rena, fasta och fria från damm, olja eller andra föroreningar.

Applicering:

Kan appliceras vid temperatur från +5 grader C till +40 grader C och vid luftfuktighet mellan 40-80% RH.

Nordsjö Akrylfog appliceras normalt med fogpistol. Tryck ut fogmassan så att den fyller ut fogen helt.

Glättning:

Omedelbart efter appliceringen pressas massan i kontakt med sidorna så att vätningen mot ytorna blir fullständig. Slåta därefter ut fogmassan med en fuktad fogpinne, spackel eller fuktig pensel.

Underhåll:

Om fogytan är skadad men vidhäftningen bra, skär bort den skadade ytan och fog på nytt. Fogytan är slipbar efter 1-3 veckor. Om vidhäftningen är påverkad, avlägsna fogmassan helt, rengör och förbered fogen enligt instruktionerna under rubriken "Förbehandling".

Använda verktyg rengörs med varmt vatten.

Återförslut öppnad burk väl. Skrapa av fog från verktyg före rengöring. Håll inte ut fog i avloppet, inte heller när du rengör verktygen. Flytande fogrester och tvättväska lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning och sorteras som plast.



Användningsområde: Inomhus

Bindemedel: Akryl

Applicering: Fogpistol med snedskuret munstycke

Fyllgrad: Kan användas för fogbredd upp till 15mm.

Temperaturbeständighet: -25C till +80C

Torktid: Bearbetningsbar 5-10 min. Vid tunna skikt: Yttorr ca 10 min. Genomtork 1-7 dygn beroende på fogjocklek. Torr fog är övermålningsbar med de flesta färgtyper.

Densitet: 1,6

Övermålningsbar: Ja

Förpackning: 300ml

Rengöring: Vatten

Lagringstid: 24 mån obruten förpackning

Förvaras: Frostfritt

Rev. oktober 2025

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.